Eシリーズ（経済タイプ）漏電遮断器OC付

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)			2P・2E・100AF			3P・3E・100AF				
型式			GB-102EA			GB-103EA				
定格電圧			100-200V			100-200V			415V	
動作時間			0.1秒以内			0.1秒以内				
定格感度電流			15mA	30mA		15mA		30mA	◉15mA	30mA
定格電流・ご注文品番 表面形		50A	—	102EA0530		50A (11kW)	—	103EA0530	103EA05154	103EA05304
		60A	102EA0615	102EA0630		60A (15kW)	103EA0615	103EA0630	103EA06154	103EA06304
		75A	102EA0715	102EA0730		75A (18.5kW)	103EA0715	103EA0730	103EA07154	103EA07304
( )AC200V時の適用モータ容量(kW)です。		100A	102EA1015	102EA1030		100A (22kW)	103EA1015	103EA1030	103EA10154	103EA10304
接続方法			表面形	裏面形（注）	埋込形（注）	表面形		裏面形（注）		埋込形（注）
メーカー希望小売価格(円)			20,000	22,900	27,900	21,200		25,700		30,600
外観及び外形寸法(mm)			A 130（188） B 75 C 60 D 80			モータ保護兼用 A 130（188） B 75 C 60 D 80				
( )端子カバー付寸法										
定格遮断容量(kA)	100V		5.0			5.0				
	100/200V									
	200V		5.0			5.0				
	415V								2.5	
標準接続方式			圧着端子方式（圧着端子付属）			圧着端子方式（圧着端子付属）				
接続可能最大電線(mm^2)			60			60				
中感度形			◉100mA◉200mA（50Aは不可）			◉100mA◉200mA◉100/200/500mA（50Aは100mAのみ）			◉100mA◉200mA◉100/200/500mA	
時延形 （注1）			◉0.3秒（100mA、200mA）（50Aは不可）			◉0.3秒（100mA、200mA、100/200/500mA）（50Aは100mAのみ）			◉0.3秒（100mA、200mA、100/200/500mA）	
取付可能付属装置	接続方式	裏面形 SD	◉	●		◉	●		◉	
		埋込形 FP	◉	●		◉	●		◉	
	補助スイッチ	AX	◉			◉			◉	
	警報スイッチ	AL	◉			◉			◉	
	テストリード線引出し	TBL	◉			◉			◉	
	端子台	TB	可能（縦形）			可能（縦形）				
	ハンドルロック	キャップ式 LC	別売（LC-153EA）			別売（LC-153EA）				
		施錠式 HL	◉			◉				
	外部操作ハンドル	HA	—			—				
	バリア	BA	別　売			別　売				
	端子カバー	表面形 TMC	付　属			付　属				
		裏面形 TBC	裏面形付属			裏面形付属				
引外し方式			熱動電磁			熱動電磁				
重量(kg)			0.55			0.70				
一梱入数			10			10				
特性、寸法図記載ページ			P.174			P.174				

■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.201～　■適合圧着端子　P.237
■時延形の価格は「時延形」の項を参照。P.221
■封印ねじによる封印をされる場合は別途お問合わせください。
（注）ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
（フラッシュプレート：マンセル5Y7/1）

■（注1）時延形の型式は、以下の様になります。
GB-102EAは、GBL-102EAとなります。
GB-103EAは、GBL-103EAとなります。

埋込形
裏面形

仕様区分　●準標準品　◉受注品　— 製作不可

この価格には消費税は含まれておりません。