


2P・2E・125AF			3P・3E・125AF			極数(P)素子数(E)フレーム(AF)
GB-122EA			GB-123EA			型式
100-200V			200-415V			定格電圧
0.1秒以内			0.1秒以内			動作時間
30mA	●100/200/500mA		30mA	100/200/500mA		定格感度電流
125A	122EA1230	122EA12W2	120A	NEW 123EA12030 (表面形のみ可)	NEW 123EA120W24 (表面形のみ可)	定格電流 ご注文品番 表面形
			125A (30kW)	123EA12304	123EA12W24	
表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	接続方法
20,000	25,700	33,400	21,200	28,700	36,500	メーカー希望小売価格(円)
A 15$\times$ 222) B 90 C 60 D 80 			A 15$\times$ 222) B 90 C 60 D 80 			モータ保護兼用 外観及び外形寸法(mm)  ()端子カバー付寸法
14						100V 定格
10			10			100/200V 遮断容量
			7.5			200V (kA)
						415V
圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)			標準接続方式
60			60			接続可能最大電線(mm ²)
●100mA、●200mA、●100/200/500mA			●100mA、●200mA、100/200/500mA			中感度形
●0.3秒(100mA、200mA、100/200/500mA)			●0.3秒(100mA、200mA、100/200/500mA)			(注1) 時延形
●	●		●			SD 裏面形 接続方式
●	●		●			FP 埋込形
●			●			AX 補助スイッチ
●			●			AL 警報スイッチ
●			●			TBL テストリード線引出し
●			●			TB 端子台
可能(縦形)			可能(縦形)			LC キャップ式
別売(LC-153EA)			別売(LC-153EA)			HL ハンドルロック
●			●			HA 外部操作ハンドル
—			—			BA バリア
別売			別売			TMC 表面形 端子カバー
付属			付属			BTC 裏面形
裏面形付属			裏面形付属			引外し方式
熱動電磁			熱動電磁			重量(kg)
0.90			0.95			一梱入数
5			5			特性、寸法図記載ページ
P.175			P.175			

■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.201～ ■適合圧着端子 P.237
 ■時延形の価格は「時延形」の項を参照。P.221 ■15mA感度も製作可能です。別途お問い合わせください。
 ■封印ねじによる封印をされる場合は別途お問い合わせください。
 (注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

■(注1)時延形の型式は、以下のようになります。
 (GB-122EAは、GBL-122EAとなります。
 GB-123EAは、GBL-123EAとなります。)

