

Eシリーズ(経済タイプ)漏電遮断器

漏電遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P・2E・150AF			3P・3E・150AF		
型式		GB-152EA			GB-153EA		
定格電圧		100-200V			200-415V		
動作時間		0.1秒以内			0.1秒以内		
定格感度電流		30mA		●100/200/500mA	30mA		100/200/500mA
定格電流 ・ ご注文品番 表面形		150A	152EA1530	152EA15W2	150A (37kW)	153EA15304	153EA15W24
接続方法		表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)
メーカー希望小売価格(円)		27,100	32,800	40,600	28,700	36,200	44,000
外観及び外形寸法(mm)		<					

■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.201～ ■適合圧着端子 P.237
 ■時延形の価格は「時延形」の項を参照。P.221 ■15mA感度も製作可能です。別途お問い合わせください。
 ■封印ねじによる封印をされる場合は別途お問い合わせください。
 (注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

■(注1)時延形の型式は、以下の様になります。
 (GB-152EAは、GBL-152EAとなります。
 GB-153EAは、GBL-153EAとなります。)

