

Eシリーズ(経済タイプ)漏電遮断器

漏電遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		3P・3E・400AF											
型式		GB-403EA											
定格電圧		200-415V											
動作時間		0.1秒以内											
定格感度電流		30mA						100/200/500mA					
定格電流 ご注文品番 表面形		250A 403EA2530			350A 403EA3530			250A 403EA25W2			350A 403EA35W2		
		300A 403EA3030			400A 403EA4030			300A 403EA30W2			400A 403EA40W2		
接続方法		表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)
メーカー希望小売価格(円)		84,300	101,500	109,000	91,500	108,700	116,200	84,300	101,500	109,000	91,500	108,700	116,200
外観及び外形寸法(mm)		モータ保護兼用											
A'はバー端子を含む寸法 A 257 A'341 B 140 C 103 D 132		A 257 A'341 B 140 C 103 D 132											
定格	100V												
遮断容量	100/200V												
(kA)	200V	50											
	415V	25											
標準接続方式		バー端子方式											
接続可能最大電線(mm ²)		—											
中感度形		●100mA、●200mA、●500mA、100/200/500mA											
時延形 (注1)		●0.3秒(100mA、200mA、500mA、100/200/500mA)											
取付可能付属装置	裏面形 SD	●						●					
	埋込形 FP	●						●					
	補助スイッチ AX							●					
	警報スイッチ AL							●					
	テストリード線引出し TBL							●					
	端子台 TB	可能(縦形)											
	キャップ式 LC	—											
	ハンドルロック 施錠式 HL	●											
	外部操作ハンドル HA	—											
	バリア BA	電源側付属											
端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-403EA)											
	裏面形 BTC	裏面形付属											
引外し方式		熱動電磁											
重量(kg)		5.2											
一梱入数		1											
特性、寸法図記載ページ		P.177											

■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.201～ ■適合圧着端子 P.237
 ■時延形の価格は「時延形」の項を参照。P.221
 ■封印ねじによる封印をされる場合は別途お問い合わせください。
 (注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
 (フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

■(注1)時延形の型式は、以下のようになります。
 GB-403EAは、GBL-403EAとなります。

