


3P・3E・600AF			極数(P)素子数(E)フレーム(AF)
GB-603EB			型式
200-415V			定格電圧
0.1秒以内	0.3/0.6/1.2秒		動作時間
100/200/500mA			定格感度電流
可調整 300/350/400/ 500/600A 603EBW2		可調整 300/350/400/ 500/600A 603EBW2L2	定格電流 ご注文品番 表面形
表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	接続方法
197,300	227,800	248,000	メーカー希望小売価格(円)
A 274 A'434 B 210 C 103 D 141 			外観及び外形寸法(mm)  A'はバー端子を含む寸法
			100V 定格
			100/200V 遮断容量
50			(kA)
35			200V
			415V
バー端子方式			標準接続方式
－			接続可能最大電線(mm ²)
標準仕様			中感度形
	標準仕様		時延形(注1)
	●		SD 裏面形 接続方式
	●		FP 埋込形
	●		AX 補助スイッチ
	●		AL 警報スイッチ
	●		TBL テストリード線引出し
	可	能	TB 端子台
	－		LC キャップ式
	●		HL 施錠式
HA-402			HA 外部操作ハンドル
電源側付属			BA バリア
別売(TMC-5D)			TMC 表面形 端子カバー
－			BTC 裏面形
電子式可調整			引外し方式
11			重量(kg)
1			一梱入数
P.178			特性、寸法図記載ページ

■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.201～

■適合圧着端子 P.237

■時延形の価格は「時延形」の項を参照。P.221

■封印ねじによる封印をされる場合は別途お問合わせください。

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。

(フラッシュプレート: マンセル5Y7/1)

■(注1)時延形の型式は、以下のようになります。

GB-603EBは、GBL-603EBとなります。

(動作時間が0.3/0.6/1.2秒の場合)

埋込形

裏面形

