


単3中性線欠相保護付漏電遮断器OC付

漏電遮断器

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	3P・2E・30AF		3P・2E・50AF		3P・2E・50AF			3P・2E・60AF		
型式	GBU-3・1EA		GBU-53・1KA		GBU-53・1J			GBU-63・1KA		
定格電圧	100/200V		100/200V		100/200V			100/200V		
漏電動作時間	0.1秒以内		0.1秒以内		0.1秒以内			0.1秒以内		
定格感度電流	15mA	30mA	15mA	30mA	15mA	30mA	15mA	30mA		
定格電流 ご注文品番 表面形	20A U301EA2015E (正接続用) (注1)	20A U301EA2030E (正接続用) (注1)	40A U5301KA4015V	30A U5301KA3030V	—	30A U5301J3030V	60A U6301KA6015V	60A U6301KA6030V		
	30A U301EA3015E (正接続用) (注1)	30A U301EA3030E (正接続用) (注1)	50A U5301KA5015V	40A U5301KA4030V	40A U5301J4015V	40A U5301J4030V				
				50A U5301KA5030V	50A U5301J5015V	50A U5301J5030V				
接続方法	表面形		表面形		表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形		
メーカー希望小売価格(円)	9,200		11,700		12,100	14,000	17,800	12,600		
外観及び外形寸法(mm)	JIS互換性寸法・中性極2ねじ (過電圧検出リード線付)		分電盤協約形サイズ (過電圧検出リード線付)		(過電圧検出リード線付)			分電盤協約形サイズ (過電圧検出リード線付)		
 (端子カバー寸法)										
	A 80 B 90 C 40 D 57		A 98(112) B 75 C 60 D 80		A 139(149) B 70 C 49 D 67.5			A 98(112) B 75 C 60 D 80		
定格 遮断容量 (kA)	100V 100/200V 200V 415V	1.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5		
標準接続方式	ソルダレス端子方式(当座金付)		線挿え方式(圧着端子使用可能)		線挿え方式(圧着端子使用可能)			線挿え方式(圧着端子使用可能)		
接続可能最大電線(mm ²)	8		22		22			22		
中感度形	—		—		—			—		
時延形	—		●0.3秒(注2)		—			—		
取付 可能 付属 装置	裏面形 SD	—	—	—	●	—	—	—		
	埋込形 FP	—	—	—	●	—	—	—		
	補助スイッチ AX	—	—	●	—	●	—	●		
	警報スイッチ AL	—	—	●	—	●	—	●		
	テストリード線引出し TBL	—	—	●	—	●	—	●		
	端子台 TB	—	—	可能(縦形)	—	可能(縦形)	—	可能(縦形)		
	ハンドル キャップ式 LC・RC	別売(LC-03)		別売(RC-KA)		別売(RC-KA)			別売(RC-KA)	
	ロック 施錠式 HL	—		—		—			—	
	外部操作ハンドル HA	—		—		—			—	
	バリア BA	—		—		—			—	
端子カバー	表面形 TMC	付 属	付 属	付 属	付 属	裏面形付属	付 属	付 属		
	裏面形 BTC	—	—	—	—	—	—	—		
引外し方式	熱 動		熱動電磁		熱動電磁			熱動電磁		
重量(kg)	0.21		0.42		0.35			0.43		
一梱入数	20		10		20			10		
特性、寸法図記載ページ	P.172		P.189		P.197			P.189		

100/200Vは単相3線式における200Vを表します。
単3中性線欠相保護機能

JIS C-8371	定格動作過電圧	135V
	定格不動作過電圧	120V以上
	定格過電圧動作時間	1秒以内

上表の規格に基づいて製作しています。
過電圧検出リード線 耐熱ビニル電線
白色0.5□400mm
分電盤協約形サイズはIECレール対応です。別途お問
合わせください。
適合圧着端子 P.237

(注1)GBU-3・1EAは正接続用と、逆接続
用とがあります。ご注文の際、ご指定く
ださい。

(注2)GBU-53・1KAの時延形の型式は、
GBUL-53・1KAです。20A、30A、40A、50A
は0.3S(100mA)で製作可能です。

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFを
つけてご注文ください。
(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

埋込形

裏面形

