


極数(P)素子数(E)フレーム(AF)		3P・2E・125AF			3P・2E・150AF			3P・2E・225AF		
型式		●GBU-123・1EA			●GBU-153・1EA			●GBU-223・1EA		
定格電圧		100/200V			100/200V			100/200V		
漏電動作時間		0.1秒以内			0.1秒以内			0.1秒以内		
定格感度電流		30mA	100/200/500mA		30mA	100/200/500mA		30mA	100/200/500mA	
定格電流 ご注文品番 表面形		NEW 120A U12301EA1203 (表面形のみ可)	NEW 120A U12301EA120W (表面形のみ可)	150A U15301EA153V	150A U15301EA15WV	125A U22301EA123V	125A U22301EA12WV			
		125A U12301EA123V	125A U12301EA12WV			150A U22301EA153V	150A U22301EA15WV			
						175A U22301EA173V	175A U22301EA17WV			
						200A U22301EA203V	200A U22301EA20WV			
						225A U22301EA223V	225A U22301EA22WV			
接続方法		表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)
メーカー希望小売価格(円)		24,700	32,400	40,000	30,100	37,600	55,700	40,600	47,700	53,000
外観及び外形寸法(mm)		(過電圧検出リード線付)			(過電圧検出リード線付)			(過電圧検出リード線付)		
 ()端子カバー付寸法		 A 152(222) B 90 C 60 D 80			 A 152(222) B 90 C 60 D 80			 A 165(255) B 105 C 60 D 82		
定格遮断容量(kA)	100V									
	100/200V	10			10			35		
	200V									
	415V									
標準接続方式		圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)		
接続可能最大電線(mm ²)		60			60			150		
中感度形		標準仕様			標準仕様			標準仕様		
時延形(注1)		●0.3秒(100/200/500mA)			●0.3秒(100/200/500mA)			●0.3秒(100/200/500mA)		
取付可能付属装置	裏面形 SD	●			●			●		
	埋込形 FP	●			●			●		
	補助スイッチ AX	●			●			●		
	警報スイッチ AL	●			●			●		
	テストリード線引出し TBL	●			●			●		
	端子台 TB	可能(縦形)			可能(縦形)			可能		
	キャップ式 LC	別売(LC-153EA)			別売(LC-153EA)			—		
	ハンドルロック施錠式 HL	●			●			●		
	外部操作ハンドル HA	—			—			—		
	バリア BA	別売			別売			別売		
端子カバー	表面形 TMC	付属			付属			付属		
	裏面形 BTC	裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属		
引外し方式		熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁		
重量(kg)		0.95			0.95			1.6		
一梱入数		5			5			1		
特性、寸法図記載ページ		P.175			P.175			P.176		

- 100/200Vは単相3線式における200Vを表します。
- 単3中性線欠相保護機能

JIS C-8371	定格動作過電圧	135V
	定格不動作過電圧	120V以上
	定格過電圧動作時間	1秒以内

上記の規格に基づいて製作しています。

- 過電圧検出リード線
耐熱ビニル電線
白色0.5□400mm

- (注1)時延形の型式は、以下のようになります。
(GBU-123・1EAは、GBUL-123・1EAとなります。
GBU-153・1EAは、GBUL-153・1EAとなります。
GBU-223・1EAは、GBUL-223・1EAとなります。

- 適合圧着端子 P.237

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

埋込形

裏面形

