


3P・2E・250AF			3P・2E・400AF			極数(P)素子数(E)フレーム(AF)		
●GBU-253・1EA			●GBU-403・1EA			型式		
100/200V			100/200V			定格電圧		
0.1秒以内			0.1秒以内			漏電動作時間		
30mA		100/200/500mA	100/200/500mA			定格感度電流		
250A U25301EA253V		250A U25301EA25WV	250A U40301EA25WV		350A U40301EA35WV	定格電流 ご注文品番 表面形		
			300A U40301EA30WV		400A U40301EA40WV			
表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)
44,300	51,400	56,700	86,900	104,100	111,600	93,900	111,100	118,600
(過電圧検出リード線付)			(過電圧検出リード線付)			メーカー希望小売価格(円)		
A 165(225) B 105 C 60 D 82 			A 257 A'341 B 140 C 103 D 132 			 () 端子カバー付寸法 A'はバー端子を含む寸法		
35			50			100V		
						100/200V		
						200V		
						415V		
圧着端子方式(圧着端子付属)			バー端子方式			標準接続方式		
150			—			接続可能最大電線(mm ²)		
標準仕様			標準仕様			中感度形		
●0.3秒(100/200/500mA)			●0.3秒(100/200/500mA)			(注1)		
●			●			SD 裏面形 接続方式		
●			●			FP 埋込形		
●			●			AX 補助スイッチ		
●			●			AL 警報スイッチ		
●			●			TBL テストリード線引出し		
可 能			可 能			TB 端子台		
—			—			LC キャップ式		
●			●			HL 施錠式		
—			—			HA 外部操作ハンドル		
別 売			電源側付属			BA パリア		
付 属			別売(TMC-403EA)			TMC 表面形		
裏面形付属			裏面形付属			BTC 裏面形		
熱動電磁			熱動電磁			端子カバー		
1.6			5.2			引外し方式		
1			1			重量(kg)		
P.176			P.177			一梱入数		
						特性、寸法図記載ページ		

■(注1)時延形の型式は、以下のようになります。
 (GBU-253・1EAは、GBUL-253・1EAとなります。
 GBU-403・1EAは、GBUL-403・1EAとなります。

■適合圧着端子 P.237

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
 (フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

埋込形

裏面形

