


検知器保護用マイクロスイッチ付

3P・3E・100AF	3P・3E・125AF	3P・3E・150AF	3P・3E・225AF	極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
GBU-103KA	GBU-123EA	GBU-153EA	GBU-223EA	型式
100/200V	100/200V	100/200V	100/200V	定格電圧
0.1秒以内	0.1秒以内	0.1秒以内	0.1秒以内	動作時間
30mA	30mA 100/200/500mA	30mA 100/200/500mA	30mA 100/200/500mA	定格感度電流
60A U103KA0630V	NEW 120A U123EA12030V (表面形のみ可)	NEW 120A U123EA120W2V (表面形のみ可)	125A U223EA1230V	定格電流 ご注文品番 表面形
75A U103KA0730V	120A U123EA120W2V (表面形のみ可)	150A U153EA1530V	125A U223EA12W2V	
100A U103KA1030V	125A U123EA1230V	150A U153EA15W2V	150A U223EA1530V	
	125A U123EA12W2V		150A U223EA15W2V	
			175A U223EA1730V	
			175A U223EA17W2V	
			200A U223EA2030V	
			200A U223EA20W2V	
			225A U223EA2230V	
			225A U223EA22W2V	
表面形	表面形	表面形	表面形	接続方法
24,300	26,500	31,900	42,400	メーカー希望小売価格(円)
分電盤協約形サイズ (過電圧検出リード線付)	(過電圧検出リード線付)	(過電圧検出リード線付)	(過電圧検出リード線付)	外観及び外形寸法(mm)
A 98(156) B 75 C 60 D 80	A 152(222) B 90 C 60 D 80	A 152(222) B 90 C 60 D 80	A 165(255) B 105 C 60 D 82	 ()端子カバー付寸法
5.0	10	10	35	100V 定格遮断容量(kA)
				100/200V
				200V
				415V
圧着端子方式(圧着端子付属)	圧着端子方式(圧着端子付属)	圧着端子方式(圧着端子付属)	圧着端子方式(圧着端子付属)	標準接続方式
38	60	60	150	接続可能最大電線(mm ²)
—	—	—	—	中感度形
—	—	—	—	時延形
—	—	—	—	SD 裏面形 接続方式
—	—	—	—	FP 埋込形
—	—	—	—	AX 補助スイッチ
—	—	—	—	AL 警報スイッチ
—	—	—	—	TBL テストリード線引出し
—	—	—	—	TB 端子台
別売(RC-KA)	別売(LC-153EA)	別売(LC-153EA)	—	LC・RC キャップ式ハンドル
—	●	●	●	HL 施錠式 ロック
—	—	—	—	HA 外部操作ハンドル
—	別 売	別 売	別 売	BA バリア
付 属	付 属	付 属	付 属	TMC 表面形 端子カバー
—	裏面形付属	裏面形付属	裏面形付属	BTC 裏面形
熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	引外し方式
0.6	0.98	0.98	1.64	重量(kg)
1	1	1	1	一梱入数
P.190	P.175	P.175	P.176	特性、寸法図記載ページ

注) ※一般品には仕様を用意していません。各機種についてご相談ください。

■適合圧着端子 P.237