


検知器保護用マイクロスイッチ付

| 3P・2E・30AF                                                                                                           | 3P・2E・50AF                                                                                                      | 極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GBU-3・1EAS                                                                                                           | GBU-53・1KAS                                                                                                     | 型式                                                                                                                 |
| 100/200V                                                                                                             | 100/200V                                                                                                        | 定格電圧                                                                                                               |
| 0.1秒以内                                                                                                               | 0.1秒以内                                                                                                          | 動作時間                                                                                                               |
| 30mA                                                                                                                 | 30mA                                                                                                            | 定格感度電流                                                                                                             |
| 30A<br>U301EAS3030V                                                                                                  | 30A<br>U5301KAS303V                                                                                             | 定格電流<br>ご注文品番<br>表面形                                                                                               |
|                                                                                                                      | 40A<br>U5301KAS403V                                                                                             |                                                                                                                    |
|                                                                                                                      | 50A<br>U5301KAS503V                                                                                             |                                                                                                                    |
| 表面形                                                                                                                  | 表面形                                                                                                             | 接続方法                                                                                                               |
| 10,100                                                                                                               | 12,600                                                                                                          | メーカー希望小売価格(円)                                                                                                      |
| JIS互換性寸法・中性極2ねじ<br>(過電圧検出リード線付)<br> | 分電盤協約形サイズ<br>(過電圧検出リード線付)<br> | 外観及び外形寸法(mm)<br><br>( )端子カバー付寸法 |
| A 80<br>B 90<br>C 40<br>D 57                                                                                         | A 98(112)<br>B 75<br>C 60<br>D 80                                                                               |                                                                                                                    |
| 1.5                                                                                                                  | 2.5                                                                                                             | 100V 定格<br>遮断容量<br>(kA)                                                                                            |
|                                                                                                                      |                                                                                                                 | 100/200V                                                                                                           |
|                                                                                                                      |                                                                                                                 | 200V                                                                                                               |
|                                                                                                                      |                                                                                                                 | 415V                                                                                                               |
| ソルダレス端子方式(当座金付)                                                                                                      | 線押え方式(圧着端子使用可能)                                                                                                 | 標準接続方式                                                                                                             |
| 8                                                                                                                    | 22                                                                                                              | 接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )                                                                                         |
| —                                                                                                                    | —                                                                                                               | 中感度形                                                                                                               |
| —                                                                                                                    | —                                                                                                               | 時延形                                                                                                                |
| —                                                                                                                    | —                                                                                                               | SD 裏面形 接続方式                                                                                                        |
| —                                                                                                                    | —                                                                                                               | FP 埋込形                                                                                                             |
| —                                                                                                                    | —                                                                                                               | AX 補助スイッチ                                                                                                          |
| —                                                                                                                    | —                                                                                                               | AL 警報スイッチ                                                                                                          |
| —                                                                                                                    | —                                                                                                               | TBL テストリード線引出し ※                                                                                                   |
| —                                                                                                                    | —                                                                                                               | TB 端子台                                                                                                             |
| 別売(LC-03)                                                                                                            | 別売(RC-KA)                                                                                                       | LC・RC キャップ式 ハンドル                                                                                                   |
| —                                                                                                                    | —                                                                                                               | HL 施錠式 ロック                                                                                                         |
| —                                                                                                                    | —                                                                                                               | HA 外部操作ハンドル                                                                                                        |
| —                                                                                                                    | —                                                                                                               | BA バリア                                                                                                             |
| 付 属                                                                                                                  | 付 属                                                                                                             | TMC 表面形 端子カバー                                                                                                      |
| —                                                                                                                    | —                                                                                                               | BTC 裏面形                                                                                                            |
| 熱 動                                                                                                                  | 熱動電磁                                                                                                            | 引外し方式                                                                                                              |
| 0.23                                                                                                                 | 0.45                                                                                                            | 重量(kg)                                                                                                             |
| 1                                                                                                                    | 1                                                                                                               | 一梱入数                                                                                                               |
| P.172                                                                                                                | P.189                                                                                                           | 特性、寸法図記載ページ                                                                                                        |

■適合圧着端子 P.237