


分電盤協約形サイズ漏電遮断器OC付

過負荷・短絡保護兼用

漏電遮断器

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)		2P・2E・30AF		3P・3E・30AF		2P・2E・50AF		3P・3E・50AF				
型式		GB-32MKA		GB-33MKA		GB-52KA		GB-53KA				
定格電圧		100-200V		100-200V		100-200V		100-200V				
動作時間		0.1秒以内		0.1秒以内		0.1秒以内		0.1秒以内				
定格感度電流		15mA	30mA	15mA	30mA	15mA	30mA	15mA	30mA			
定格電流 ご注文品番 表面形 ()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。	3A	32MKA03015	32MKA03030	1.3A(0.2kW) 2.6A(0.4kW)	33MKA01315 33MKA02615 33MKA02630	33MKA01330	15A	52KA1515	52KA1530	15A	53KA1515	53KA1530
	5A	32MKA05015	32MKA05030	4.2A(0.75kW) 5.5A(1.0kW)	33MKA04215 33MKA05515	33MKA04230 33MKA05530	20A	52KA2015	52KA2030	20A	53KA2015	53KA2030
	10A	32MKA10015	32MKA10030	7.4A(1.5kW)	33MKA07415	33MKA07430	30A	52KA3015	52KA3030	30A	53KA3015	53KA3030
	15A	32MKA15015	32MKA15030	10A(2.2kW) 15A(3.7kW)	33MKA10015 33MKA15015	33MKA10030 33MKA15030	40A	52KA4015	52KA4030	40A	53KA4015	53KA4030
	20A	32MKA20015	32MKA20030	20A 25A(5.5kW)	33MKA20015 33MKA25015	33MKA20030 33MKA25030	50A	52KA5015	52KA5030	50A (11kW)	53KA5015	53KA5030
	30A	32MKA30015	32MKA30030	30A(7.5kW)	33MKA30015	33MKA30030						
接続方法		表面形		表面形		表面形		表面形				
メーカー希望小売価格(円)		8,200		10,300		10,300		12,500				
外観及び外形寸法(mm)				モータ保護兼用(注2) 				モータ保護兼用(40A以上)(注1) 				
()内端子カバー付寸法		A 98(112) B 50 C 60 D 80		A 98(112) B 75 C 60 D 80		A 98(112) B 50 C 60 D 80		A 98(112) B 75 C 60 D 80				
定格	100V	2.5		2.5		2.5		2.5				
遮断容量	100/200V											
(kA)	200V	2.5		2.5		2.5		2.5				
	415V											
標準接続方式		線押え方式(圧着端子可能)		線押え方式(圧着端子可能)		線押え方式(圧着端子可能)		線押え方式(圧着端子可能)				
接続可能最大電線(mm ²)		22		22		22		22				
中感度形		—		—		●100mA(15Aは不可)		●100mA(15Aは不可)				
時延形		—		—		—		—				
取付可能 付属装置	接続方式	裏面形 SD	—	—	—	—	—	—	—			
		埋込形 FP	—	—	—	—	—	—	—			
	補助スイッチ	AX	●	●	●	●	●	●	●			
	警報スイッチ	AL	●	●	●	●	●	●	●			
	テストリード線引出し	TBL	●	●	●	●	●	●	●			
	端子台	TB	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)			
	ハンドルロック	キャップ式 RC	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)			
		施錠式 HL	—	—	—	—	—	—	—			
	外部操作ハンドル	HA	—	—	—	—	—	—	—			
	バリア	BA	—	—	—	—	—	—	—			
端子カバー	表面形 TMC	付 属		付 属		付 属		付 属				
	裏面形 BTC	—		—		—		—				
引外し方式		完全電磁		完全電磁		熱動電磁		熱動電磁				
重量(kg)		0.32		0.44		0.31		0.43				
一梱入数		10		10		10		10				
特性、寸法図記載ページ		P.189		P.189		P.189		P.189				

- 付属装置は「付属装置」の項を参照。P.201～
- 適合圧着端子 P.237
- (注1)1999年6月製より、モータ保護兼用として使用できます。
- 取付方法(4種類の取付方法が可能です)
- IECレール取付け部品(オプション)
- IECレール用と指定してご注文ください。
- 取付台(オプション)
- (注2)GB-33MKAは、インバータ回路にはモータ保護用として使用できません。
- 取付ねじ(標準付属)



1セット	(円)
メーカー希望小売価格(円)	40



1枚32連	
32連	UEB32P
メーカー希望小売価格(円)	1,500

