

高遮断容量シリーズ漏電遮断器OC付

過負荷・短絡保護兼用

漏電遮断器

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	3P・3E・50AF			3P・3E・50AF			3P・3E・60AF			
型式	●GB-53FA			●GB-53FKA			●GB-63F			
定格電圧	100-200V			200-415V			100-200V			
動作時間	0.1秒以内			0.1秒以内		0.3秒(注1)	0.1秒以内			
定格感度電流	30mA	100mA		30mA	100/200/500mA		30mA	100mA		
定格電流 ご注文品番 表面形	5A	53FA0530	53FA05100	5A	53FKA0530	53FKA05W2	53FKA05W2L	60A	63F6030	63F60100
	10A	53FA1030	53FA10100	10A	53FKA1030	53FKA10W2	53FKA10W2L			
	15A	53FA1530	53FA15100	15A	53FKA1530	53FKA15W2	53FKA15W2L			
	20A	53FA2030	53FA20100	20A	53FKA2030	53FKA20W2	53FKA20W2L			
	30A	53FA3030	53FA30100	30A	53FKA3030	53FKA30W2	53FKA30W2L			
	40A	53FA4030	53FA40100	40A	53FKA4030	53FKA40W2	53FKA40W2L			
	50A	53FA5030	53FA50100	50A	53FKA5030	53FKA50W2	53FKA50W2L			
接続方法	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	
メーカー希望小売価格(円)	19,800	22,130	27,050	33,600	35,930	40,850	22,500	27,850	35,700	
外観及び外形寸法(mm)	 A 130 B 75 C 60 D 84			 A 130 B 75 C 60 D 84			 A 130 B 75 C 60 D 84			
定格遮断容量(kA)	100V	10					10			
	100/200V									
	200V	10			35		10			
	415V				10					
標準接続方式	線押え方式(圧着端子使用可能)			線押え方式(圧着端子使用可能)			圧着端子方式			
接続可能最大電線(mm ²)	22			22			38			
中感度形		標準仕様			標準仕様			標準仕様		
時延形					標準仕様					
取付可能付属装置	裏面形 SD	●		●		●		●		
	埋込形 FP	●		●		●		●		
	補助スイッチ AX	●		●		●		●		
	警報スイッチ AL	●		●		●		●		
	テストリード線引出し TBL	●		●		●		●		
	端子台 TB	可能		可能		可能		可能		
	キャップ式 LC	LC-2E		LC-2E		LC-2E		LC-2E		
	ハンドルロック 施錠式 HL	●		●		●		●		
	外部操作ハンドル HA	HA-108		HA-108		HA-108		HA-108		
	バリア BA	別売		電源側付属		別売		別売		
端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-1)		別売(TMC-1)		別売(TMC-1)		別売(TMC-1)		
	裏面形 BTC	別売(BTC-1)		別売(BTC-1)		別売(BTC-1)		別売(BTC-1)		
引外し方式	完全電磁			完全電磁			完全電磁			
重量(kg)	0.7			0.8			0.8			
一梱入数	1			1			1			
特性、寸法図記載ページ	P.179			P.180			P.181			

付属装置は「付属装置」の項を参照。P.201～

(注1)時延形の型式は、GBL-53FKAです。

適合圧着端子 P.237

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)



埋込形

裏面形