


3P・3E・60AF			3P・3E・100AF			3P・3E・100AF			極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
●GB-63FK			●GB-103FA			●GB-103FKA			型式
200-415V			100-200V			200-415V			定格電圧
0.1秒以内		0.3秒(注1)	0.1秒以内			0.1秒以内		0.3秒(注2)	動作時間
30mA	100/200/500mA		30mA	100mA		30mA	100/200/500mA		定格感度電流
60A 63FK6030	60A 63FK60W2	60A 63FK60W2L	50A 103FA0530	50A 103FA05100		50A 103FKA0530	50A 103FKA05W2	50A 103FKA05W2L	定格電流 ご注文品番 表面形
			60A 103FA0630	60A 103FA06100		60A 103FKA0630	60A 103FKA06W2	60A 103FKA06W2L	
			75A 103FA0730	75A 103FA07100		75A 103FKA0730	75A 103FKA07W2	75A 103FKA07W2L	
			100A 103FA1030	100A 103FA10100		100A 103FKA1030	100A 103FKA10W2	100A 103FKA10W2L	
表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	接続方法
36,200	41,550	49,400	29,700	35,050	42,900	52,000	57,350	65,200	メーカー希望小売価格(円)
 A 130 B 75 C 60 D 84			 A 130 B 75 C 60 D 84			 A 130 B 75 C 60 D 84			外観及び外形寸法(mm) 
			10						100V 定格遮断容量(kA)
			10			35			100/200V
35			10			35			200V
10						10			415V
圧着端子方式			圧着端子方式			圧着端子方式			標準接続方式
38			38			38			接続可能最大電線(mm ²)
標準仕様			標準仕様			標準仕様			中感度形
標準仕様			標準仕様			標準仕様			時延形
●			●			●			SD 裏面形 接続方式
●			●			●			FP 埋込形
●			●			●			AX 補助スイッチ
●			●			●			AL 警報スイッチ
●			●			●			TBL テストリード線引出し
可能			可能			可能			TB 端子台
LC-2E			LC-2E			LC-2E			LC キャップ式 ハンドルロック
●			●			●			HL 施錠式
HA-108			HA-108			HA-108			HA 外部操作ハンドル
電源側付属			別売			電源側付属			BA バリア
別売(TMC-1)			別売(TMC-1)			別売(TMC-1)			TMC 表面形 端子カバー
別売(BTC-1)			別売(BTC-1)			別売(BTC-1)			BTC 裏面形
完全電磁			完全電磁			完全電磁			引外し方式
0.9			0.8			0.9			重量(kg)
1			1			1			一梱入数
P.182			P.182			P.182			特性、寸法図記載ページ

■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.201～ ■適合圧着端子 P.237

■(注1)時延形の型式は、GBL-63FKです。

■(注2)時延形の型式は、GBL-103FKAです。

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

