




極数(P)素子数(E)フレーム(AF)		3P・3E・225AF			3P・3E・400AF			3P・3E・600AF		
型式		●GB-223W			●GB-403W			●GB-603W		
定格電圧		200-415V			200-415V			200-415V		
動作時間		0.1秒以内		0.3/0.6/1.2秒(注1)	0.1秒以内		0.3/0.6/1.2秒(注2)	0.1秒以内	0.3/0.6/1.2秒(注3)	
定格感度電流		30mA	100/200/500mA		30mA	100/200/500mA		100/200/500mA		
定格電流 ご注文品番		125A/150A/175A/200A/225A			200A/225A/250A/300A/350A/400A			300A/350A/400A/500A/600A		
		223W2230	223W22W2	223W22W2L2	403W4030	403W40W2	403W40W2L2	603W60W2	603W60W2L2	
接続方法		表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形
メーカー希望小売価格(円)		104,000	114,000	126,000	156,000	174,000	221,000	353,000	376,000	423,000
外観及び外形寸法(mm)		 A'はバー端子を含む寸法 A 165 B 105 C 68 D 95			 A 257 A'333 B 140 C 103 D 133			 A 27 A'434 B 210 C 103 D 141		
定格	100V									
遮断容量	100/200V									
(kA)	200V	100			100			100		
	415V	50			50			50		
標準接続方式		圧着端子方式			バー端子方式			バー端子方式		
接続可能最大電線(mm ²)		150			—			—		
中感度形		標準仕様			標準仕様			標準仕様		
時延形		標準仕様			標準仕様			標準仕様		
取付可能付属装置	裏面形 SD	●			●			●		
	埋込形 FP	●			●			●		
	補助スイッチ AX	●			●			●		
	警報スイッチ AL	●			●			●		
	テストリード線引出し TBL	●			●			●		
	端子台 TB	可 能			可 能			可 能		
	キャップ式 LC	LC-2D			—			—		
	施錠式 HL	●			●			●		
	外部操作ハンドル HA	HA-208			HA-406			HA-402		
	バリア BA	電源側付属			電源側付属			電源側付属		
端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-4J)			別売(TMC-5B)			別売(TMC-5D)		
	裏面形 BTC	別売(BTC-4J)			別売(BTC-5B)			—		
引外し方式		電子式可調整			電子式可調整			電子式可調整		
重量(kg)		2.0			6.5			10.6		
一梱入数		1			1			1		
特性、寸法図記載ページ		P.183			P.184			P.185		

- 付属装置は「付属装置」の項を参照。P.201～
■ GB-223Wの適合圧着端子はP.237を参照ください。
■ (注1)時延形の型式は、GBL-223Wです。
■ (注2)時延形の型式は、GBL-403Wです。
■ (注3)時延形の型式は、GBL-603Wです。

