


3P・3E・800AF				3P・3E・1000AF				3P・3E・1200AF				極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)											
●GB-803W				●GB-1003W				●GB-1203W				型式											
200V		415V		200V		415V		200V		415V		定格電圧											
0.1秒以内		0.3/1.2秒(注1)		0.1秒以内		0.3/1.2秒(注2)		0.1秒以内		0.3/1.2秒(注3)		動作時間											
100/200/500mA				100/200/500mA				100/200/500mA				定格感度電流											
400A/450A/500A/600A/700A/800A				500A/600A/700A/800A/900A/1000A				600A/700A/800A/1000A/1200A				定格電流 ご注文品番 表面形											
803W 80W2		803W 80W2L2		803W 80W24		803W 80W2L24		1003W 10W2		1003W 10W2L2			1003W 10W24		1003W 10W2L24		1203W 12W2		1203W 12W2L2		1203W 12W24		1203W 12W2L24
表面形		裏面形		埋込形		表面形		裏面形		埋込形		表面形		裏面形		埋込形		接続方法					
538,000		569,000		626,000		876,000		918,000		984,000		960,000		1,008,000		1,077,000		メーカー希望小売価格(円)					
NEW  A 670 A'734 B 210 C 141 D 179				50Hz、60Hzをご指定ください NEW  A 710 A'870 B 210 C 185 D 225 D'333				50Hz、60Hzをご指定ください NEW  A 710 A'870 B 210 C 185 D 225 D'333				 A'はバー端子を含む寸法 D'は補助ハンドルを含む寸法				外観及び外形寸法(mm)							
												100V				定格							
												100/200V				遮断容量							
100				125				125				200V				(kA)							
50				85				85				415V											
バー端子方式				バー端子方式				バー端子方式				標準接続方式											
—				—				—				接続可能最大電線(mm ²)											
標準仕様				標準仕様				標準仕様				中感度形											
標準仕様		標準仕様		標準仕様		標準仕様		標準仕様		標準仕様		標準仕様		標準仕様		時延形							
●				●				●				SD 裏面形		接続方式		取付可能付属装置							
●				●				●				FP 埋込形											
●				●				●				AX 補助スイッチ											
●				●				●				AL 警報スイッチ											
●				●				●				TBL テストリード線引出し											
可能				可能				可能				TB 端子台											
—				—				—				LC キャップ式											
●				●				●				ハンドルロック HL 施錠式											
HA-402				HA-801				HA-801				HA 外部操作ハンドル											
電源側付属				電源側付属				電源側付属				BA バリア											
電源側のみ装着可能 別売(TMC-5D)(注4)				電源側のみ装着可能 別売(TMC-6B)(注4)				電源側のみ装着可能 別売(TMC-6B)(注4)				TMC 表面形 端子カバー											
—				—				—				BTC 裏面形											
電子式可調整				電子式可調整				電子式可調整				引外し方式											
26				42				42				重量(kg)											
1				1				1				一梱入数											
P.186				P.187				P.188				特性、寸法図記載ページ											

■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.201～

■(注1)時延形の型式は、GBL-803Wです。

■(注2)時延形の型式は、GBL-1003Wです。

■(注3)時延形の型式は、GBL-1203Wです。

■(注4)負荷側に端子カバーが必要な場合には、本体発注時に「負荷側端子カバー付」とご指示ください。

埋込形

裏面形

