

時延形／特殊周波数用

時延形漏電遮断器（動作時間0.3秒±50％）

時延形漏電遮断器は、漏洩電流検知から遮断まで一定の遅れ時間を持たせたものです。
これを上位遮断器として使用することにより、事故回路のみ遮断でき他回路への波及を防止することができます。（漏電選択遮断）

適用定格電圧			100-200Vの場合			415Vまたは200-415Vの場合(2Pは除く)			
型式	定格電圧	電流	100mA	200mA	感度切替形	100mA	200mA	500mA	感度切替形
GBL-72EA	100-200V	75A	●	●					
GBL-73EA	100-200V、415V	75A	●	●	●100/200/500mA	● (415V)	● (415V)		●100/200/500mA(415V)
GBL-102EA	100-200V	50A							
		60A	●	●					
		75A	●	●					
		100A	●	●					
GBL-103EA	100-200V、415V	50A	●			● (415V)	● (415V)		●100/200/500mA
		60A	●	●	●100/200/500mA	● (415V)	● (415V)		●100/200/500mA
		75A	●	●	●100/200/500mA	● (415V)	● (415V)		●100/200/500mA
		100A	●	●	●100/200/500mA	● (415V)	● (415V)		●100/200/500mA
GBL-122EA	100-200V	125A	●	●	●100/200/500mA				
GBL-123EA	200-415V	125A				●200-415V	●200-415V		●100/200/500mA
GBL-152EA	100-200V	150A	●	●	●100/200/500mA				
GBL-153EA	200-415V	150A				●200-415V	●200-415V		●100/200/500mA
GBL-222EA	100-200V	125A			●100/200/500mA				
		150A			●100/200/500mA				
		175A			●100/200/500mA				
		200A			●100/200/500mA				
		225A			●100/200/500mA				
GBL-223EA	200-415V	125A							●100/200/500mA
		150A							●100/200/500mA
		175A							●100/200/500mA
		200A							●100/200/500mA
		225A							●100/200/500mA
GBL-253EA	200-415V	250A							●100/200/500mA
GBL-403EA	200-415V	250A				●200-415V	●200-415V	●200-415V	●100/200/500mA
		300A				●200-415V	●200-415V	●200-415V	●100/200/500mA
		350A				●200-415V	●200-415V	●200-415V	●100/200/500mA
		400A				●200-415V	●200-415V	●200-415V	●100/200/500mA

■動作時間は、標準品の0.3秒の他に0.3-0.6-1.2秒も製作可能です。その他の動作時間につきましては、別途お問い合わせください。
■単3中性線欠相保護付時延形漏電遮断器につきましては、別途お問い合わせください。

時延形漏電遮断器価格●本体価格に下記価格をプラスしてください。

適用器種	GB-72EA・73EA	GB-102EA・103EA	GB-122EA・123EA	GB-152EA・153EA	GB-222EA・223EA	GB-253EA	GB-403EA
メーカー希望小売価格(円)	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500

特殊周波数用漏電遮断器（100Hz～400Hz）

フレーム	適用器種	定格電流(A)	定格電圧(V)	定格感度電流(mA)	動作時間(秒以内)
30AF	GB-32EA・33EA	15、20、30	100、200	30、100	0.1
50AF	GB-52EA・53EA	40、50	100、200	30、100	0.1
60AF	GB-62EA・63EA	60	100、200	30、100	0.1
75AF	GB-72EA・73EA	75	100、200	30、100、200	0.1
100AF	GB-102EA・103EA	100	100、200	30、100、200	0.1
125AF	GB-122EA・123EA	125	200	30、100、200	0.1
150AF	GB-152EA・153EA	150	200	30、100、200	0.1
225AF	GB-222EA・223EA	150、175、200、225	200	30、100、200、500	0.1
250AF	GB-253EA	250	200	30、100、200、500	0.1
400AF	GB-403EA	250、300、350、400	200	30、100、200、500	0.1

50Hz/60Hzが標準仕様です。

●表の漏電遮断器は特殊周波数（100Hz～400Hz）仕様の製作が可能です。ご注文の際には周波数をご指定ください。

(注)過電流動作特性は400Hzにおいて時延引外し電流が約80％に、瞬時引外し電流が約2倍程度に変化しますので、使用にあたってはご注意ください。

特殊周波数用漏電遮断器価格●本体価格に下記価格をプラスしてください。

適用器種	GB-32EA・33EA	GB-52EA・53EA	GB-62EA・63EA	GB-72EA・73EA	GB-102EA・103EA	GB-122EA・123EA	GB-152EA・153EA	GB-222EA・223EA	GB-253EA	GB-403EA
メーカー希望小売価格(円)	900	1,050	1,150	1,600	2,150	2,150	2,800	3,700	4,000	8,800