

オプション

価格（パールミニフラット・スマート）

- 1.標準仕様の価格に下記のオプション価格を加算してください。
- 2.下記のオプション価格は1回路分の加算価格です。
- 3.下記の組替仕様以外のオプション価格はお問い合わせください。

変更内容				メーカー希望小売価格 (円)	
分岐 組替え	安全 ブレーカ	現行器種	変更器種		
		2P1E B-1N 20A	▶ 安全	2P2E B-2N 20A・200V配線に組替	1,260
		2P1E B-1N 20A	▶ ブレーカ	2P2E B-2N 30A・200V配線に組替	1,320
		2P1E B-1N 20A	▶ 漏電遮断器	2P1E GB-1Nに組替える	4,050
		2P2E B-2N 20A	▶	2P2E GB-2Nに組替える	4,240
スペース 組込み	付属機器取付スペース (注1)		▶ 安全ブレーカ	2P2E B-2EA 30Aを組込む	3,400
			▶ 配線用遮断器	2P2E MCCB (B-52EB)を組込む	6,320
				3P3E MCCB (B-53EA)を組込む	7,220
			▶ 漏電遮断器	2P2E ELCB (GB-52EA)を組込む	10,800
				3P3E ELCB (GB-53EA)を組込む	12,950
			▶ セバレータを取付ける	2,800	
分岐回路の安全ブレーカ2P1E (B-1N 20A) を 一次送り配線に変更する			▶ 1回路組み込み(注2)	1,900	
			▶ 2回路組み込み(注3)	3,800	

注1:付属機器取付スペースへの組込みは、組込機器の取付けのみで配線はありません。
注2:分岐が1回路減少します。
注3:分岐が2回路減少します。

主幹用

■ 単3中性線欠相保護付漏電遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・2E・30AF	3P・2E・50AF	3P・2E・60AF	3P・2E・75AF	3P・2E・100AF
型式	GBU-3-1HEA	GBU-53-1JA	GBU-63-1JA	GBU-73-1KB	GBU-103-1KB
定格電圧	100/200V	100/200V	100/200V	100/200V	100/200V
定格電流	30A	30A・40A・50A	60A	75A	100A
漏電動作時間	0.1秒以内	0.1秒以内	0.1秒以内	0.1秒以内	0.1秒以内
定格感度電流	15mA 30mA	15mA 30mA	15mA 30mA	15mA 30mA	15mA 30mA
定格遮断容量 (kA) 100/200V	2.5	2.5	2.5	5.0	5.0

分岐用

■ パールミニブレーカ

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P・1E・30AF	2P・2E・30AF
型式	分岐上列用	B-1N-1	B-2N-1
	分岐下列用	B-1N-2	B-2N-2
定格電圧AC		110V	110V/220V
定格電流		20A	15A・20A・30A
定格遮断容量	AC110V	2.5kA	2.5kA
	AC110V/220V	—	2.5kA
接続方式	電源側	プラグイン端子	
	負荷側	速結端子	
コード短絡保護用瞬時機能		可	15・20A可

■ パールミニ漏電ブレーカ

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P・1E・30AF	2P・2E・30AF
型式	分岐上列用	GB-1N-1	GB-2N-1
	分岐下列用	GB-1N-2	GB-2N-2
定格電圧AC		100V	100・100V/200・200V
定格電流		20A	20A・30A
動作時間		0.1秒以内	
定格感度電流		15mA・30mA	
定格遮断容量	AC100V	2.5kA	2.5kA
	AC100V/200V	—	2.5kA
	AC200V	—	2.5kA
標準接続方式	電源側	プラグイン端子	
	負荷側	速結端子	
コード短絡保護用瞬時機能		可	20A可

■ ハンドルキャップ価格

- ・1個の価格です。
- ・ご注文の際は10個単位でお願いします。

型式	LC-BN
ご注文品番	UGA61
メーカー希望小売価格(円)	120

・遮断器のハンドルにプラスチック製のカバーをかぶせ手動によるハンドルの操作を禁止表示するものです。



・LC-BN