

ピーク電流音声警報付住宅用分電盤

パールミニフラット(扉付) ●露出・半埋込形兼用: プラスチック製 マンセル8GY9.7/0.2 ●埋込形: 扉(プラスチック製)マンセル8GY9.7/0.2、ボックス(スチール製)マンセル7.3Y9.2/0.7

Mタイプ

リミッタースペース付／北海道・東北・東京・中部・北陸・九州各電力管内向け

主幹組込漏電遮断器
40A、50A GBU-53・1JPC
60A GBU-63・1JPC



単3 主幹: 単3中性線欠相保護付漏電遮断器

分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		仕様 区分	型式	ご注文品番 (露出形は末尾にS3、埋込形は末尾にF3を つけてご注文ください)	スピーカ	露出形	埋込形	外形寸法 (mm)			盤定格 (A)	
		2P1E	2P2E					メーカー希望 小売価格 (円)	メーカー希望 小売価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		
10 ₊₀	40	8	2	●	MLG410PW1	MLG410PW1	PW-1A	62,200	69,300	320	432	110	60	70
	40			●	MLG410PW2	MLG410PW2	PW-2A	65,000	72,100					
	50			●	MLG510PW1	MLG510PW1	PW-1A	62,200	69,300					
	50			●	MLG510PW2	MLG510PW2	PW-2A	65,000	72,100					
14 ₊₀	40	10	4	●	MLG414PW1	MLG414PW1	PW-1A	69,500	76,400	320	466	110	60	70
	40			●	MLG414PW2	MLG414PW2	PW-2A	72,300	79,200					
	50			●	MLG514PW1	MLG514PW1	PW-1A	69,500	76,400					
	50			●	MLG514PW2	MLG514PW2	PW-2A	72,300	79,200					
	60			●	MLG614PW1	MLG614PW1	PW-1A	69,500	76,400					
	60			●	MLG614PW2	MLG614PW2	PW-2A	72,300	79,200					
18 ₊₀	50	14	4	●	MLG518PW1	MLG518PW1	PW-1A	73,900	80,900	320	500	110	60	70
	50			●	MLG518PW2	MLG518PW2	PW-2A	76,700	83,700					
	60			●	MLG618PW1	MLG618PW1	PW-1A	73,900	80,900					
	60			●	MLG618PW2	MLG618PW2	PW-2A	76,700	83,700					
22 ₊₀	60	16	6	●	MLG622PW1	MLG622PW1	PW-1A	80,900	88,900	320	568	110	60	70
	60			●	MLG622PW2	MLG622PW2	PW-2A	83,700	91,700					

(例) MLG410PW1の露出形の場合、MLG410PW1S3

MLG410PW1の埋込形の場合、MLG410PW1F3

■分岐回路数は28回路まで受注品で対応します。別途ご用命ください。

全電力管内向け／リミッタースペースなし

主幹組込漏電遮断器
40A、50A GBU-53・1JPC
60A GBU-63・1JPC



単3 主幹: 単3中性線欠相保護付漏電遮断器

分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		仕様 区分	型式	ご注文品番 (露出形は末尾にS3、埋込形は末尾にF3を つけてご注文ください。)	スピーカ	露出形	埋込形	外形寸法 (mm)			盤定格 (A)	
		2P1E	2P2E					メーカー希望 小売価格 (円)	メーカー希望 小売価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		
10 ₊₀	40	8	2	●	MG410PW1	MG410PW1	PW-1A	58,800	65,200	320	364	95	60	70
	40			●	MG410PW2	MG410PW2	PW-2A	61,600	68,000					
	50			●	MG510PW1	MG510PW1	PW-1A	58,800	65,200					
	50			●	MG510PW2	MG510PW2	PW-2A	61,600	68,000					
14 ₊₀	40	10	4	●	MG414PW1	MG414PW1	PW-1A	63,500	70,200	320	398	95	60	70
	40			●	MG414PW2	MG414PW2	PW-2A	66,300	73,000					
	50			●	MG514PW1	MG514PW1	PW-1A	63,500	70,200					
	50			●	MG514PW2	MG514PW2	PW-2A	66,300	73,000					
	60			●	MG614PW1	MG614PW1	PW-1A	63,500	70,200					
	60			●	MG614PW2	MG614PW2	PW-2A	66,300	73,000					
18 ₊₀	50	14	4	●	MG518PW1	MG518PW1	PW-1A	70,500	78,200	320	432	95	60	70
	50			●	MG518PW2	MG518PW2	PW-2A	73,300	81,000					
	60			●	MG618PW1	MG618PW1	PW-1A	70,500	78,200					
	60			●	MG618PW2	MG618PW2	PW-2A	73,300	81,000					
22 ₊₀	60	16	6	●	MG622PW1	MG622PW1	PW-1A	77,500	86,200	320	466	95	60	70
	60			●	MG622PW2	MG622PW2	PW-2A	80,300	89,000					

■PW-1A=内部スピーカ PW-2A=外部スピーカ

(例) MG410PW1の露出形の場合、MG410PW1S3

MG410PW1の埋込形の場合、MG410PW1F3

■分岐回路数は36回路まで受注品で対応します。別途ご用命ください。

住宅用分電盤規格適合品認定マーク