

太陽光発電システム + 時間帯別電灯契約用住宅用分電盤

パールミニスマート(扉なし) 露出・半埋込形兼用：プラスチック製 マンセル8GY9.7 / 0.2

Yタイプ

全電力管内向け / リミッタースペースなし

主幹組込漏電遮断器

50A GBU-53JA

60A GBU-63JA

75A GBU-103KB

単3 主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器 入線最大容量 38mm²

分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		仕様 区分	型式	ご注文品番	太陽光側 ブレーカ (A)	温水器用 ブレーカ (A)	メーカー希望 小売価格(円)	外形寸法(mm)			盤定格 (A)	
		2P1E	2P2E							タテ	ヨコ	フカサ		
20 ₊₀	50			●	YG520T33	YG520T333	30	30	70,700	320	636	73	60	㊞
					YG520T34	YG520T343		40	72,200					
					YG520T23	YG520T233		30	73,400					
					YG520T24	YG520T243		40	74,900					
	60			●	YG620T33	YG620T333	30	30	70,700	320	636	73	60	㊞
					YG620T34	YG620T343		40	72,200					
					YG620T23	YG620T233		30	73,400					
					YG620T24	YG620T243		40	74,900					
	75			●	YG720T33	YG720T333	30	30	70,700	320	636	73	100	㊞
					YG720T34	YG720T343		40	72,200					
					YG720T23	YG720T233		30	73,400					
					YG720T24	YG720T243		40	74,900					
24 ₊₀	60			●	YG624T33	YG624T333	30	30	71,200	320	670	73	60	㊞
					YG624T34	YG624T343		40	73,000					
					YG624T23	YG624T233		30	73,900					
					YG624T24	YG624T243		40	75,700					
	75			●	YG724T33	YG724T333	30	30	79,000	320	670	73	100	㊞
					YG724T34	YG724T343		40	80,800					
					YG724T23	YG724T233		30	81,700					
					YG724T24	YG724T243		40	83,500					

単2連系の場合、太陽光側には中性線欠相保護付配線用遮断器を使用しています。(BU-53・1KAS)

単3連系の場合は、太陽光側には配線用遮断器を使用しています。(B-53KA)

温水器用ブレーカ30Aには安全ブレーカ(B-2EA 30A)、40Aには配線用遮断器(B-53EA 40A)を使用しています。

パールミニスマート

高機能住宅用分電盤

リミッタースペースなし

㊞ 住宅用分電盤規格適合品認定マーク