

ピーク電流音声警報付住宅用分電盤

フラットばん(扉付) ●露出・半埋込形兼用：プラスチック製 マンセル5Y9／0.5 ●埋込形：扉(プラスチック製) マンセル5Y9／0.5、ボックス(スチール製) マンセル7.3Y9.2／0.7

Aタイプ

リミッタースペース付／北海道・東北・東京・中部・北陸・九州各電力管内向け

主幹組込漏電遮断器
40A、50A GBU-53・1JPC
60A GBU-63・1JPC

単3 主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器

分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		仕様 区分	型式	スピーカ	露出形	埋込形	外形寸法 (mm)			盤定格 (A)
		2P1E	2P2E				メーカー希望 小売価格 (円)	メーカー希望 小売価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ	
10+0	40	8	2	●	ALG3410APW1	PW-1A	62,600	69,300	314	500	110	60 
	40			●	ALG3410APW2	PW-2A	65,400	72,100				
	50			●	ALG3510APW1	PW-1A	62,600	69,300				
	50			●	ALG3510APW2	PW-2A	65,400	72,100				
14+0	40	10	4	●	ALG3414APW1	PW-1A	70,100	77,000	314	568	110	60 
	40			●	ALG3414APW2	PW-2A	72,900	79,800				
	50			●	ALG3514APW1	PW-1A	70,100	77,000				
	50			●	ALG3514APW2	PW-2A	72,900	79,800				
18+0	50	14	4	●	ALG3518APW1	PW-1A	75,100	82,100	314	661	110	60 
	50			●	ALG3518APW2	PW-2A	77,900	84,900				
	60			●	ALG3618APW1	PW-1A	75,100	82,100				
	60			●	ALG3618APW2	PW-2A	77,900	84,900				

■PW-1A＝内部スピーカ、PW-2A＝外部スピーカ
(例) ALG3410APW1の露出形の場合、ALG3410APW1S3
ALG3410APW1の埋込形の場合、ALG3410APW1F3

高機能住宅用分電盤(ピーク電流音声警報付住宅用分電盤)フラットばん