

ピーク電流音声警報付住宅用分電盤

フラットばん(扉付) ●露出・半埋込形兼用:プラスチック製 マンセル5Y9/0.5 ●埋込形:扉(プラスチック製)マンセル5Y9/0.5、ボックス(スチール製)マンセル7.3Y9.2/0.7

Aタイプ

全電力管内向け/リミッタースペースなし

主幹組込漏電遮断器

40A、50A GBU-53・1JPC

60A GBU-63・1JPC

単3 主幹:単3中性線欠相保護付漏電遮断器

分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		仕様 区分	型式	スピーカ	露出形	埋込形	外形寸法(mm)			盤定格 (A)	
		2P1E	2P2E				メーカー希望 小売価格(円)	メーカー希望 小売価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ		
10 ₊₀	40	8	2	●	AG3410APW1	PW-1A	59,100	65,600	314	432	95	60	㊞
	40			●	AG3410APW2	PW-2A	61,900	68,400					
	50			●	AG3510APW1	PW-1A	59,100	65,600					
	50			●	AG3510APW2	PW-2A	61,900	68,400					
14 ₊₀	40	10	4	●	AG3414APW1	PW-1A	64,900	71,600	314	500	95	60	㊞
	40			●	AG3414APW2	PW-2A	67,700	74,400					
	50			●	AG3514APW1	PW-1A	64,900	71,600					
	50			●	AG3514APW2	PW-2A	67,700	74,400					
18 ₊₀	50	14	4	●	AG3518APW1	PW-1A	69,600	76,300	314	568	95	60	㊞
	50			●	AG3518APW2	PW-2A	72,400	79,100					
	60			●	AG3618APW1	PW-1A	69,600	76,300					
	60			●	AG3618APW2	PW-2A	72,400	79,100					

■ PW-1A = 内部スピーカ、PW-2A = 外部スピーカ

(例) AG3410APW1の露出形の場合、AG3410APW1S3

AG3410APW1の埋込形の場合、AG3410APW1F3

高機能住宅用分電盤(ピーク電流音声警報付住宅用分電盤)フラットばん