

避雷器付住宅用分電盤

フラットばん(扉付) ●露出・半埋込形兼用：プラスチック製 マンセル5Y9/0.5 ●埋込形：扉(プラスチック製) マンセル5Y9/0.5、ボックス(スチール製) マンセル7.3Y9.2/0.7

Aタイプ

リミッタースペース付／北海道・東北・東京・中部・北陸・九州各電力管内向け

主幹組込漏電遮断器

40A、50A GBU-53・1J

75A GBU-73・1KA

60A GBU-63・1J

単3 主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器

分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		仕様 区分	型式	露出形	埋込形	外形寸法(mm)			盤定格 (A)
		2P1E	2P2E			メーカー希望 小売価格(円)	メーカー希望 小売価格(円)	タ	ヨ	ワサ	
10+0	40	8	2	●	ALG3410ALA	40,700	47,400	314	500	110	60
12+0	50	8	4	●	ALG3512ALA	44,500	51,200	314	534	110	60
14+0	50	10	4	●	ALG3514ALA	48,200	55,100	314	568	110	60
16+0	50	12	4	●	ALG3516ALA	50,700	57,600	314	627	110	60
18+0	50	14	4	●	ALG3518ALA	53,200	60,200	314	661	110	60
22+0	60	16	6	●	ALG3622ALA	60,200	68,200	334	729	110	60
	75			●	ALG3722ALA	66,200	74,200				75

■上記価格には、速結式アース中継端子(10P)を含みます。

(例) ALG3410ALAの露出形の場合、ALG3410ALAS3、 ALG3410ALAの埋込形の場合、ALG3410ALAF3

全電力管内向け／リミッタースペースなし

主幹組込漏電遮断器

40A、50A GBU-53・1J

75A GBU-73・1KA

60A GBU-63・1J

単3 主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器

分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		仕様 区分	型式	露出形	埋込形	外形寸法(mm)			盤定格 (A)
		2P1E	2P2E			メーカー希望 小売価格(円)	メーカー希望 小売価格(円)	タ	ヨ	ワサ	
10+0	40	8	2	●	AG3410ALA	37,200	43,700	314	432	95	60
14+0	50	10	4	●	AG3514ALA	43,000	49,700	314	500	95	60
16+0	50	12	4	●	AG3516ALA	45,700	52,400	314	534	95	60
18+0	50	14	4	●	AG3518ALA	47,700	54,400	314	568	95	60
22+0	60	16	6	●	AG3622ALA	53,500	60,500	314	661	95	60
	75			●	AG3722ALA	59,500	66,500				100
26+0	60	20	6	●	AG3626ALA	61,000	69,000	334	729	95	60
	75			●	AG3726ALA	67,500	75,500				100

■上記価格には、速結式アース中継端子(10P)を含みます。

(例) AG3410ALAの露出形の場合、AG3410ALAS3

AG3410ALAの埋込形の場合、AG3410ALAF3



住宅用分電盤規格適合品認定マーク