通電表示付住宅用分電盤

フラットばん(扉付)　●露出・半埋込形兼用：プラスチック製　マンセル5Y9／0.5　●埋込形：扉(プラスチック製) マンセル5Y9／0.5、ボックス(スチール製) マンセル7.3Y9.2／0.7

Aタイプ

リミッタースペース付／北海道・東北・東京・中部・北陸・九州各電力管内向け

主幹組込漏電遮断器
40A、50A GBU-53・1J
60A GBU-63・1J
75A GBU-73・1KA

単3　主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器

分岐回路数＋予備回路数	主幹(A)	分岐回路 2P1E	分岐回路 2P2E	仕様区分	型式	露出形 メーカー希望小売価格(円)	埋込形 メーカー希望小売価格(円)	外形寸法(mm) タテ	ヨコ	フカサ	盤定格(A)
8+0	40	6	2	◉	ALG3408ACL	34,600	41,100	314	432	110	60
	50			◉	ALG3508ACL						
	60			◉	ALG3608ACL						
12+0	40	8	4	◉	ALG3412ACL	45,700	52,400	314	500	110	60
	50			◉	ALG3512ACL						
	60			◉	ALG3612ACL						
	75			◉	ALG3712ACL	51,700	58,400				75
16+0	40	12	4	◉	ALG3416ACL	56,800	63,700	314	568	110	60
	50			◉	ALG3516ACL						
	60			◉	ALG3616ACL						
	75			◉	ALG3716ACL	62,800	69,700				75
20+0	40	14	6	◉	ALG3420ACL	65,400	72,400	314	661	110	60
	50			◉	ALG3520ACL						
	60			◉	ALG3620ACL						
	75			◉	ALG3720ACL	71,400	78,400				75
28+0	75	22	6	◉	ALG3728ACL	92,600	101,600	334	797	110	75

（例）ALG3408ACLの露出形の場合、ALG3408ACLS3
ALG3408ACLの埋込形の場合、ALG3408ACLF3

住 住宅用分電盤規格適合品認定マーク

この価格には消費税は含まれておりません。　仕様区分　○標準品　●準標準品　◉受注品