

通電表示付住宅用分電盤

フラットばん 扉付) 露出・半埋込形兼用: プラスチック製 マンセル5Y9/0.5 埋込形: 扉(プラスチック製) マンセル5Y9/0.5、ボックス(スチール製) マンセル7.3Y9.2/0.7

Aタイプ

全電力管内向け/リミッタースペースなし

主幹組込漏電遮断器

40A、50A GBU-53・1J

75A GBU-73・1KA

60A GBU-63・1J

100A GBU-103・1KA

単3 主幹: 単3中性線欠相保護付漏電遮断器

分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		仕様 区分	型式	露出形		埋込形		外形寸法(mm)			盤定格 (A)
		2P1E	2P2E			メーカー希望 小売価格(円)	メーカー希望 小売価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ			
8 ₊₀	40	6	2	●	AG3408ACL	32,800	39,100	314	364	95	60	70	
	50			●	AG3508ACL								
	60			●	AG3608ACL								
12 ₊₀	40	8	4	●	AG3412ACL	42,200	48,700	314	432	95	60	70	
	50			●	AG3512ACL								
	60			●	AG3612ACL								
16 ₊₀	40	12	4	●	AG3416ACL	51,600	58,300	314	500	95	60	70	
	50			●	AG3516ACL								
	60			●	AG3616ACL								
	75			●	AG3716ACL								
20 ₊₀	50	14	6	●	AG3520ACL	59,900	66,600	314	568	95	60	70	
	60			●	AG3620ACL								
	75			●	AG3720ACL								
	100			●	AG31020ACL								
24 ₊₀	60	18	6	●	AG3624ACL	69,300	76,300	314	661	95	60	70	
	75			●	AG3724ACL								
	100			●	AG31024ACL								
32 ₊₀	75	26	6	●	AG3732ACL	99,000	108,000	334	797	95	100	70	
	100			●	AG31032ACL								

(例) AG3408ACLの露出形の場合、AG3408ACLS3
AG3408ACLの埋込形の場合、AG3408ACLF3

高機能住宅用分電盤(通電表示付住宅用分電盤)フラットばん