

時間帯別電灯契約用住宅用分電盤

フラットばん(扉付) ●露出・半埋込形兼用：プラスチック製 マンセル5Y9／0.5

Aタイプ

リミッタースペース付／北海道・東北・東京・中部・北陸・九州各電力管内向け

主幹組込漏電遮断器
40A、50A GBU-53・1J
75A GBU-73・1KA

単3 主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器 入線最大容量 38mm²

分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		仕様 区分	型式	温水器用 ブレーカ (A)	露出形	外形寸法 (mm)			盤定格 (A)
		2P1E	2P2E				メーカー希望 小売価格 (円)	タ	ヨ	フカサ	
8 ₊₀	40	6	2	●	ALG3408PATB3	30	45,600	314	568	110	60 
	40			●	ALG3408PATB4	40	48,600				
10 ₊₀	40	8	2	●	ALG3410PATB3	30	48,600	314	627	110	60 
	40			●	ALG3410PATB4	40	51,600				
12 ₊₀	50	8	4	●	ALG3512PATB3	30	52,600	314	661	110	60 
	50			●	ALG3512PATB4	40	55,600				
16 ₊₀	50	12	4	●	ALG3516PATB3	30	60,600	334	729	110	60 
	50			●	ALG3516PATB4	40	63,600				
	75			●	ALG3716PATB3	30	67,200				75 
	75			●	ALG3716PATB4	40	70,200				
20 ₊₀	50	14	6	●	ALG3520PATB4	40	71,600	334	797	110	60 
	75			●	ALG3720PATB4	40	78,200				75 

■温水器用ブレーカ30Aには安全ブレーカ (B-2EA 30A)、40Aには配線用遮断器 (B-53EA 40A) を使用しています。

全電力管内向け／リミッタースペースなし

主幹組込漏電遮断器
40A、50A GBU-53・1J
75A GBU-73・1KA

単3 主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器 入線最大容量 38mm²

分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		仕様 区分	型式	温水器用 ブレーカ (A)	露出形	外形寸法 (mm)			盤定格 (A)
		2P1E	2P2E				メーカー希望 小売価格 (円)	タ	ヨ	フカサ	
8 ₊₀	40	6	2	●	AG3408PATB3	30	38,500	314	500	95	60 
	40			●	AG3408PATB4	40	41,500				
10 ₊₀	50	8	2	●	AG3510PATB3	30	41,800	314	534	95	60 
	50			●	AG3510PATB4	40	44,800				
12 ₊₀	50	8	4	●	AG3512PATB3	30	45,100	314	568	95	60 
	50			●	AG3512PATB4	40	48,100				
14 ₊₀	50	10	4	●	AG3514PATB3	30	48,400	314	627	95	60 
	50			●	AG3514PATB4	40	51,400				
16 ₊₀	50	12	4	●	AG3516PATB3	30	51,600	314	661	95	60 
	50			●	AG3516PATB4	40	54,600				
	75			●	AG3716PATB3	30	58,200				75 
	75			●	AG3716PATB4	40	61,200				
20 ₊₀	50	14	6	●	AG3520PATB4	40	62,600	334	729	95	60 
	75			●	AG3720PATB4	40	69,200				75 
24 ₊₀	75	18	6	●	AG3724PATB4	40	77,200	334	797	95	75 

■温水器用ブレーカ30Aには安全ブレーカ (B-2EA 30A)、40Aには配線用遮断器 (B-53EA 40A) を使用しています。

 住宅用分電盤規格適合品認定マーク