

標準分電盤

NEW

パールミニ盤	453
パールミニブレーカ分岐説明	453
器種	454
パールミニ カスタマーばん	455
5つの特色	455
電灯分電盤	457
NEW パールミニ標準分電盤	473
4つの特色	473
電灯分電盤	474
標準分電盤	490
器種	492
オプション価格	497
内装遮断器	503

電灯分電盤	504
動力分電盤	540
電灯動力混合分電盤	551
テナント用電灯分電盤	559
テナント用動力分電盤	567
テナント用電灯動力混合分電盤	569
開閉器盤	571
引込計器盤	579
電灯動力混合引込計器盤	581
接地端子盤	585
資料	586

⚠安全に関するご注意

1. 選定あるいは施工上ご不明な点などありましたら最寄りの弊社支店、営業所までお問い合わせいただき正しくご使用ください。
2. 内線規程などの法規にしたがって施工してください。
3. ご使用前に「施工説明書」「取扱説明書」を必ずお読みください。

新型式の見方

タイプ	BOXの種類	主幹の種類	主幹容量	分岐の種類	分岐回路数	予備回路数	付属回路、送りスイッチ
L	T	G	10	P	10	2	オプション
L: 電灯分電盤 P: 動力分電盤 J: 電灯動力混合分電盤	T: 一般 C: カスタマーBOX	G: ECB B: MCB	05: 50A 10: 100A 20: 200A	E: 安全ブレーカ P: パールミニ A: ミニ・イコール S: SE K: KA			

従来型式の見方

タイプ	分岐の種類	スペース等の種類	主幹の種類	主幹容量	分岐回路数	予備回路数	付属回路、送りスイッチ
T	S	D	G	20	18	6	
T: 電灯分電盤 M: 動力分電盤 M2: 動力2系統分電盤 J: 電灯動力混合分電盤 JV: (タテ形) JC: (ヨコ形)	なし: 安全ブレーカ S: 協約形 配線用遮断器 A: ミニ・イコール ブレーカ	1: 1次送りスイッチ付 K: 下部スペース付 D: 上下スペース付 M: 動力スペース付 T: 電灯スペース付 W: WHMスペース付	G: 漏電遮断器 B: 配線用遮断器	5: 50A 10: 100A 20: 200A			G: 漏電遮断器 B: 配線用遮断器 F: 非常回路付 TS: タイムスイッチ付 TM: 自動点滅回路付 RY: リモコンリレー付 TC: タイム制御回路付

納期区分

午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内で対応させていただきます。

納期区分	納期
標準品 A	当日出荷
標準品 B	○ 受注後4日
準標準品	● ■ 受注後10日
受注品	◎ ■ 別途ご相談

ご注文の際には下記内容をご指定ください

1. 型式
2. 露出形又は埋込形
3. 主幹：漏電遮断器の定格感度電流
4. 塗装色：標準色2.5Y9/1近似・全つや(クリーム色)、準標準色5Y7/1近似・全つや(ベージュ色)、その他(別途お問い合わせください)

納期につきましては別途お問い合わせください。特別製作品の返品はお受けかねますのでご了承ください。

標準分電盤はボックス寸法、価格を一部変更しました。ご注意ください。