

内装遮断器

■単3中性線欠相保護付漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80	(30A)(40A)
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃	
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃	
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃	
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EA	152×90×80	
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EA	〃	
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82	(175A)(225A)

■単3中性線欠相保護付配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80	(30A)(40A)
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃	
3P2E 100AF 100A	BU-103・1KA	〃	
3P2E 125AF 125A	BU-123・1KA	152×90×80	
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EA	〃	
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82	(175A)(225A)

■漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
3P3E 125AF 125A	GB-123EA	152×90×80	
3P3E 150AF 150A	GB-153EA	〃	
3P3E 225AF 200A	GB-223EA	165×105×82	(175A)(225A)

■ミニ・イコールブレーカ(漏電遮断器)

仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
2P1E 50AF 15A	GBN-51	95×25×78	
2P1E 50AF 20A	〃	〃	
2P1E 50AF 30A	〃	〃	
2P2E 50AF 15A	GBN-52	〃	
2P2E 50AF 20A	〃	〃	
2P2E 50AF 30A	〃	〃	

■分電盤協約形サイズ漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
2P2E 50AF 50A	GB-52KA	98×50×80	
3P3E 50AF 50A	GB-53KA	98×75×80	
3P3E 60AF 60A	GB-63KA	〃	
3P3E 75AF 75A	GB-73KA	〃	
3P3E 100AF 100A	GB-103KA	〃	
3P3E 30AF 1.3~30A	GB-3MKA	98×50×80	(電動機保護用)


■安全ブレーカ互換寸法漏電遮断器(オプション用)

仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
2P0E 30AF	GT-2ZA	70×32×57	OCなし
2P1E 30AF	GB-1ZA	〃	(15A)(20A)(30A)
2P2E 30AF	GB-2ZA	〃	〃

■漏電遮断器の感度電流 (高速形)

~150A	30mA
~225A	100/200/500mA

■外形寸法(mm)はタテ×ヨコ×フカサを表します。



■配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
3P3E 125AF 125A	B-123EA	152×90×80	
3P3E 150AF 150A	B-153EA	〃	
3P3E 225AF 200A	B-223EA	165×105×82	(175A)(225A)

■ミニ・イコールブレーカ(配線用遮断器)

仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
2P1E 50AF 15A	BN-51	95×25×78	
2P1E 50AF 20A	〃	〃	
2P1E 50AF 30A	〃	〃	
2P2E 50AF 15A	BN-52	〃	
2P2E 50AF 20A	〃	〃	
2P2E 50AF 30A	〃	〃	

■分電盤協約形配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
1P1E 50AF 20A	SE-51E	95×25×77	分岐用
2P2E 50AF 50A	SE-52E	95×50×77	(20A)(30A)(40A)
3P3E 50AF 50A	SE-53E	95×75×77	〃
2P2E 100AF 100A	SE-102B	95×50×77	(60A)(75A)
3P3E 100AF 100A	SE-103B	95×75×77	〃

■分電盤協約形サイズ配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
3P3E 100AF 100A	B-103KA	98×75×80	
2P2E 100AF 100A	B-102KA	98×50×80	
3P3E 60AF 60A	B-63KA	98×75×80	
2P2E 60AF 60A	B-62KA	98×50×80	
3P3E 50AF 50A	B-53KA	98×75×80	
2P2E 50AF 50A	B-52KA	98×50×80	
3P3E 30AF 30A	B-33KA	98×75×80	
2P2E 30AF 30A	B-32KA	98×50×80	
3P3E 30AF 1.3~32A	M-33KA	98×75×80	(電動機保護用)
3P3E 50AF 1.3~50A	M-53KA	98×75×80	〃

■その他

機器名	型式	仕様
タイムスイッチ (TS)	松下製 大崎電気製	24" 15A (抵抗負荷AC250V) 停電補償付
リモコンリレー (RRy)	松下製 WR6161	1P 20A(AC300V) 操作電圧AC24V
リモコントランス (RTr)	松下製 WR2301	AC100V/24V 1.5A 30VA

■詳細については別途お問合せください。
改良のため仕様、寸法等変更する場合があります。あらかじめご了承ください。