


LTB-E-K5

TK5B

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16



単3中性線欠相保護付

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(500mm)付

単3

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	納期 区分	新形式	従来型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)			
							2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)	
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×230×85	4+2	●	LTB05E042K5	TK5B504-2B	57,900	2	2	1100	400	120	
		6+0	●	LTB05E06K5	TK5B506B	61,500	4	2				
		8+4	●	LTB05E084K5	TK5B508-4B	67,600	6	2	1200	400	120	
		10+2	●	LTB05E102K5	TK5B510-2B	71,200	8	2				
		14+4	●	LTB05E144K5	TK5B514-4B	80,300	10	4	1300	400	120	
		16+2	●	LTB05E162K5	TK5B516-2B	84,000	12	4				
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×230×125	20+4	●	LTB05E204K5	TK5B520-4B	93,800	16	4	1400	400	160	
		22+2	●	LTB05E222K5	TK5B522-2B	97,400	18	4				
		26+4	●	LTB05E264K5	TK5B526-4B	109,900	20	6	1500	400	160	
		28+2	●	LTB05E282K5	TK5B528-2B	113,500	22	6				
配線用遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×230×85	8+4	●	LTB10E084K5	TK5B1008-4B	82,100	6	2	1300	400	120	
		10+2	●	LTB10E102K5	TK5B1010-2B	85,700	8	2				
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×230×125	14+4	●	LTB10E144K5	TK5B1014-4B	96,300	10	4	1400	400	160	
		16+2	●	LTB10E162K5	TK5B1016-2B	99,900	12	4				
		20+4	●	LTB10E204K5	TK5B1020-4B	112,500	16	4	1500	400	160	
		22+2	●	LTB10E222K5	TK5B1022-2B	116,100	18	4				
		26+4	●	LTB10E264K5	TK5B1026-4B	125,300	20	6	1600	400	160	
		28+2	●	LTB10E282K5	TK5B1028-2B	128,900	22	6				
		32+4	●	LTB10E324K5	TK5B1032-4B	137,000	26	6	1700	400	160	
		34+2	●	LTB10E342K5	TK5B1034-2B	140,700	28	6				
		38+4	●	LTB10E384K5	TK5B1038-4B	156,600	32	6	1800	400	160	
		40+2	●	LTB10E402K5	TK5B1040-2B	160,000	34	6				

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 100AF 75A,100A	BU-103・1KA	〃

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	●	当日出荷
標準品B	○ □	受注後4日
準標準品	● ■	受注後10日
受注品	● ■	別途ご相談