


PTB-S

MSB

保護等級 IP2XD

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16



3相

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	納期 区分	新型式	従来型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×85	4+2	◎	PTB05S042	MSB504-2A	87,700	700	500	120
		6+0	◎	PTB05S06	MSB506A	98,300			
		8+0	◎	PTB05S08	MSB508A	111,800	800	500	120
		10+0	◎	PTB05S10	MSB510A	125,300			
		12+2	◎	PTB05S122	MSB512-2A	138,800	1000	500	120
		14+0	◎	PTB05S14	MSB514A	149,400			
配線用遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	4+2	◎	PTB10S042	MSB1004-2A	102,200	800	500	120
		6+0	◎	PTB10S06	MSB1006A	112,800			
		8+0	◎	PTB10S08	MSB1008A	126,300	900	500	120
		10+0	◎	PTB10S10	MSB1010A	139,100			
		12+2	◎	PTB10S122	MSB1012-2A	151,100	1100	500	120
		14+0	◎	PTB10S14	MSB1014A	161,700			
		16+0	◎	PTB10S16	MSB1016A	175,200	1200	500	120
		18+0	◎	PTB10S18	MSB1018A	188,600			
配線用遮断器 150A (125A)	送りスペース 160×90×85	4+2	□	PTB15S042	MSB1504-2A	110,900	800	500	120
		6+0	□	PTB15S06	MSB1506A	121,500			
		8+0	□	PTB15S08	MSB1508A	135,000	900	500	120
		10+0	□	PTB15S10	MSB1510A	147,800			
		12+2	□	PTB15S122	MSB1512-2A	159,800	1100	500	120
		14+0	□	PTB15S14	MSB1514A	170,400			
		16+0	□	PTB15S16	MSB1516A	126,800	1200	500	120
		18+0	□	PTB15S18	MSB1518A	197,300			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

■埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	B-53KA	98×75×80
3P2E 100AF 75A, 100A	B-103KA	〃
3P2E 125AF 125A	B-123EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	B-153EA	152×90×80

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
標準品B	○ □ 受注後4日
準標準品	● ■ 受注後10日
受注品	● ■ 別途ご相談