


送りスペース付動力分電盤(分岐：協約形配線用遮断器)

PTB-S

MSB

保護等級 IP2XD

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16



3相

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	納期 区分	新型式	従来型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
							タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125	4+2	◎	PTB20S042	MSB2004-2A	178,500	1000	500	160
		6+0	◎	PTB20S06	MSB2006A	189,100			
		8+0	◎	PTB20S08	MSB2008A	202,600	1100	500	160
		10+0	◎	PTB20S10	MSB2010A	216,100	1200	500	160
		12+2	◎	PTB20S122	MSB2012-2A	239,300	1300	500	160
		14+0	◎	PTB20S14	MSB2014A	249,800			
		16+0	◎	PTB20S16	MSB2016A	262,500	1400	500	160
		18+0	◎	PTB20S18	MSB2018A	278,400	1500	500	160
配線用遮断器 400A (300A)	送りスペース 200×100×150	8+2	●	PTB40S082	MSB4008-2A	330,600	1400	600	200
		10+0	●	PTB40S10	MSB4010A	340,800			
		12+0	●	PTB40S12	MSB4012A	354,200	1500	600	200
		14+0	●	PTB40S14	MSB4014A	376,300	1600	600	200
		16+2	●	PTB40S162	MSB4016-2A	397,300	1700	600	200
		18+0	●	PTB40S18	MSB4018A	407,900			
		20+0	●	PTB40S20	MSB4020A	424,300	1800	600	200

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 225AF 200A	B-223EA	165×105×82
3P2E 400AF 300A, 400A	B-403EA	341×140×132

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○ □	受注後4日
準標準品	● ■	受注後10日
受注品	● ■	別途ご相談