LW2G-A

TA2WG

保護等級 IP2XD

分岐:ミニ・イコールブレーカ組込(2P1E20A)

鉄板:表面処理鋼板 ボックス板厚:1.6 mm ハンドル:平面ハンドル


塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)

アースネジ:黄銅製M8×16

WHMは単相3線式120A、3相3線式

120Aの収納が可能です。





単3中性線欠相保護付

主幹:漏電遮断器

送りスペース付

WHMスペース付×2

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ	分岐回路数 納期 + 予備回路数 区分	新型式	従来型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボック	ス寸法	(mm)
	(mm)	6 +4 ■	LW2G05A064	TA2WG506-4	126,200))(N)	11(D)	7119(0)
^{漏電遮断器} 50A	送りスペース 160×90×150	8 +2 ■		TA2WG508-2	129,800	1000	600	200
		10+0 =		TA2WG510	133,400			
			LW2G05A126	TA2WG512-6	147,300			
		1 4 +4 ■		TA2WG514-4	150,900			
		16 +2 ■		TA2WG516-2	154,600			
		22 +4 ■		TA2WG522-4	166,800	1200	600	200
		24 +2 ■		TA2WG524-2	170,400			
		30 +4 ■		TA2WG530-4	197,900	1300	600	200
		32 +2 ■		TA2WG532-2	201,600			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×150	14 +4 ■		TA2WG1014-4	191,700	1200	600	200
			LW2G10A162	TA2WG1016-2	195,300			
		20 +6	LW2G10A206	TA2WG1020-6	207,600	1300	600	200
		22 +4 ■	LW2G10A224	TA2WG1022-4	211,300			
		24 +2 ■	LW2G10A242	TA2WG1024-2	214,900			
		28 +6 ■	LW2G10A286	TA2WG1028-6	224,300	1400	600	200
		30+4 ■	LW2G10A304	TA2WG1030-4	227,900			
		32 +2 ■	LW2G10A322	TA2WG1032-2	231,600			
		36 +6 ■	LW2G10A366	TA2WG1036-6	246,800	1500	600	200
		38+4 ■	LW2G10A384	TA2WG1038-4	250,400			
		40 +2 ■	LW2G10A402	TA2WG1040-2	254,000			
	送りスペース 200×100×150	16 +4 ■		TA2WG2016-4	259,600	1400	600	200
^{漏電遮斯器} 200A		18 +2 ■		TA2WG2018-2	263,200	1400		200
		22 +6 ■		TA2WG2022-6	274,100	1500	600	200
		24 +4 ■		TA2WG2024-4	277,700			
		26 +2 ■	LW2G20A262	TA2WG2026-2	281,300			

上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。 埋込形は製作できません。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)							
3P2E 50AF 50A	GBU-53·1KA	98×75×80							
3P2E 75AF 75A	GBU-73·1KA	IJ							
3P2E 100AF 100A	GBU-103·1KA	IJ							
3P2E 225AF 200A	GBU-223·1EA	165×105×82							

午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期	区分	納期
標準品A		当日出荷
標準品 B	0	受注後4日
準標準品	• =	受注後10日
受 注 品	•	別途ご相談