


TMWH1-S電灯単独
保護等級 IP2XD

- 分岐：電灯回路
TMWH1-S：安全ブレーカ(2P20A)
TMWH1-N：協約形配線用遮断器(2P20A)
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- WHM 1φ(3φ)3W)120Aスペース付×1

TMWH1-N電灯単独
保護等級 IP2XD**電灯/単3**

電灯回路主幹：配線用遮断器

回路図(A)

電灯回路					納期区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	送り	主幹	分岐	リミッター スペース				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 200A	配線用遮断器 100A×2	漏電遮断器 50A×1	安全ブレーカ 20A×6	有	■	TMWH1-M22SL	258,500	1300	600	200
				なし	■	TMWH1-M22S				

電灯/単3

電灯回路主幹：端子台

回路図(B)

電灯回路					納期区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	送り	主幹	分岐	リミッター スペース				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
端子台 250A	配線用遮断器 100A×2	漏電遮断器 50A×1	安全ブレーカ 20A×6	有	■	TMWH1-T22SL	218,200	1300	600	200
				なし	■	TMWH1-T22S				

- 電灯回路分岐：安全ブレーカ(2P20A)組込み

**電灯/単3**

電灯回路主幹：配線用遮断器

回路図(A)

電灯回路					納期区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	送り	主幹	分岐	リミッター スペース				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 200A	配線用遮断器 100A×2	漏電遮断器 50A×1	配線用遮断器 20A×6	有	■	TMWH1-M22NL	275,800	1300	600	200
				なし	■	TMWH1-M22N				

電灯/単3

電灯回路主幹：端子台

回路図(B)

電灯回路					納期区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	送り	主幹	分岐	リミッター スペース				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
端子台 250A	配線用遮断器 100A×2	漏電遮断器 50A×1	配線用遮断器 20A×6	有	■	TMWH1-T22NL	235,500	1300	600	200
				なし	■	TMWH1-T22N				

- 電灯回路分岐：協約形配線用遮断器(2P20A)組込み




- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。
- 埋込形も製作できます。別途お問合わせください。

- 午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A		当日出荷
標準品B	○ □	受注後4日
準標準品	● ■	受注後10日
受注品	◎	別途ご相談

- 回路図(A)



- 回路図(B)

