

電磁開閉器



電磁開閉器 非可逆形 外形寸法P.651～

型式	適合電動機容量(kW)		サーマルリレー 中心値RC(A)	操作 コイル	補助接点	仕様 区分	ご注文品番	メーカー希望 小売価格(円)	サーマルリレー 型式	重量 (kg)
	3φ 200～220V	3φ 380～440V								
MP-10H2A	0.2	0.4	1.2	100V	※ 1a	●	MKP10HA021A	5,260	TR12B -1E	0.34
				200V		●	MKP10HA022A			
	0.4	0.75	2.4	100V	※ 1a	●	MKP10HA041A	5,260		
				200V		●	MKP10HA042A			
	0.75	1.5	3.8	100V	※ 1a	●	MKP10HA071A	5,260		
				200V		●	MKP10HA072A			
	1.5	3.7	6.8	100V	※ 1a	●	MKP10HA151A	5,260		
				200V		●	MKP10HA152A			
	2.2	—	9.0	100V	※ 1a	●	MKP10HA221A	5,260		
				200V		●	MKP10HA222A			
MP-11H2A	0.2	0.4	1.2	100V	※ 1a1b	●	MKP11HA021C	6,940	TR12B -1E	0.41
				200V		●	MKP11HA022C			
	0.4	0.75	2.4	100V	※ 1a1b	●	MKP11HA041C	6,940		
				200V		●	MKP11HA042C			
	0.75	1.5	3.8	100V	※ 1a1b	●	MKP11HA071C	6,940		
				200V		●	MKP11HA072C			
	1.5	3.7	6.8	100V	※ 1a1b	●	MKP11HA151C	6,940		
				200V		●	MKP11HA152C			
	2.2	—	9.0	100V	※ 1a1b	●	MKP11HA221C	6,940		
				200V		●	MKP11HA222C			
MP-20H2A	3.7	7.5	15	100V	1a1b	●	MKP20HA371C	8,800	TR20B -1E	0.65
				200V		●	MKP20HA372C			
				100V	2a2b	⦿	MKP20HA371G	9,430		
				200V		⦿	MKP20HA372G			

※MP-10H2Aの補助接点は1b、MP-11H2Aは2a又は2bも可能です。
■適合電動機容量はAC3級の場合です。
■10H～50HはDINレール取付機構を標準装備しています。
■上表は盤内温度50℃以下の適用です。
■定格絶縁電圧はAC600Vです。
■補助接点仕様(最少定格24V、10mA)

定格通電電流	10A
定格使用電流	110V 2A、440V 1A

■直流操作、ラッチ付仕様も製作可能ですので別途お問合せください。
(10BHは不可)
■操作コイルの電圧変動は定格電圧の85～110%でご使用ください。
■上表にある操作コイル電圧以外の特殊電圧につきましては別途お問合せください。
■欠相サーマルリレー(2E)も組合せ可能です。「サーマルリレー」の項を参照ください。P.630～634

■補助接点ユニット

適用	仕様	ご注文品番	メーカー希望 小売価格(円)
20H～50H	接点構成 1a1b	●AX20H50H	1,500
65HA	定格使用電流 220V 2A 440V 1A	●AX65H	1,500
80HA～400HA	定格通電電流 10A	●AX80H400H	1,500

■補助接点ユニットにより簡単に補助接点の追加が可能です。(10H2A、11H2Aは(非可逆形 最大4a4b) (可逆形 最大3a3b) 不可)

