



電磁開閉器

非可逆形

外形寸法P.651～

型式	適合電動機容量(kW)		サーマルリレー 中心値RC(A)	操作 コイル	補助接点	仕様 区分	ご注文品番		メーカー希望 小売価格(円)	サーマルリレー 型式	重量 (kg)	
	3φ 200～220V	3φ 380～440V										
MP-25H ₂ A	5.5	11	20	100V	1a1b	●	MKP25HA551C		12,200	TR25B -1E	0.69	
				200V		●	MKP25HA552C					
				100V	2a2b	◎	MKP25HA551G		12,830			
				200V		◎	MKP25HA552G					
MP-35H ₂ A	7.5	15	28	100V	2a2b	●	MKP35HA751G		14,300	TR50B -1E	1.24	
			200V	●		MKP35HA752G						
MP-50H ₂ A	11	18.5	40	100V	〃	●	MKP50HA111G		16,200			1.24
			200V	●		MKP50HA112G						
MP-65H _A ₂	15	30	55	100V	〃	●	MKP65HA151H		24,400	TR80B -1E	1.9	
			200V	●		MKP65HA152H						
MP-80H _A ₂	18.5	37	67	100V	〃	●	MKP80HA191H		32,800			2.8
			200V	●		MKP80HA192H						
MP-100H _A ₂	22	45	80	100V	〃	●	MKP100HA221H		37,200	TR150B -1E	3.0	
			200V	●		MKP100HA222H						
MP-125H _A ₂	30	55	105	100V	〃	●	MKP125HA301H		51,000			3.0
			200V	●		MKP125HA302H						
MP-150H _A ₂	37	75	130	100V	〃	●	MKP150HA371H		81,700	※ TR250B -1E	3.9	
			200V	●		MKP150HA372H						
MP-200H _A ₂	45	90	(140)	100V	〃	◎	MKP200HA451H		90,000			7.2
			200V	◎		MKP200HA452H						
MP-250H _A ₂	55	110	(240)	100V	〃	◎	MKP250HA551H		133,000		7.2	
			200V	◎		MKP250HA552H						
MP-300H _A ₂	75	132	(240)	100V	3a3b	◎	MKP300HA751H		204,000	※ TR400B -1E	12.0	
			200V	◎		MKP300HA752H						
MP-400H _A ₂	110	—	(380)	100V	〃	◎	MKP400HA111H		218,000			12.0
			200V	◎		MKP400HA112H						

※TR-20B-1EとCTとの組合せですので、サーマルリレーとCTの調整が必要のため、単体販売はできません。

■中心値の()内は一次換算電流値を示します。

■適合電動機容量はAC3級の場合です。

■10H～50HはDINレール取付機構を標準装備しています。

■上表は盤内温度50℃以下の適用です。

■定格絶縁電圧はAC600Vです。

■補助接点仕様(最少定格24V、10mA)

定格通電電流	10A
定格使用電流	110V 2A、440V 1A

■直流操作用、ラッチ付仕様も製作可能ですので別途お問合せください。(10BHは不可)

■操作コイルの電圧変動は定格電圧の85～110%でご使用ください。

■上表にある操作コイル電圧以外の特殊電圧につきましては別途お問合せください。

■欠相サーマルリレー(2E)も組合せ可能です。「サーマルリレー」の項を参照ください。P.630～634

■補助接点ユニット

適用	仕様	ご注文品番	メーカー希望 小売価格(円)
20H～50H	接点構成 1a1b	●AX20H50H	1,500
65HA	定格使用電流 220V 2A 440V 1A	●AX65H	1,500
80HA～400HA	定格通電電流 10A	●AX80H400H	1,500

■補助接点ユニットにより簡単に補助接点の追加が可能です。(10H2A、11H2Aは(非可逆形 最大4a4b) (可逆形 最大3a3b) 不可)

