

電磁開閉器

可逆形

外形寸法P.654～



型式	適合電動機容量(kW)		サーマルリレー 中心値RC(A)	操作 コイル	補助接点	仕様 区分	ご注文品番		メーカー希望 小売価格(円)	サーマルリレー 型式	重量 (kg)
	3φ 200～220V	3φ 380～440V									
MR-25H ₂ A	5.5	11	20	100V	1a1b×2	●	MKR25HA551C	25,000	TR25B-1E	1.5	
				200V		●	MKR25HA552C				
				100V	2a2b×2	●	MKR25HA551G	25,600			
				200V		●	MKR25HA552G				
MR-35H ₂ A	7.5	15	28	100V	2a2b×2	●	MKR35HA751G	29,900	TR50B-1E	2.4	
			200V	●		MKR35HA752G					
MR-50H ₂ A	11	18.5	40	100V	〃	●	MKR50HA111G	34,100		2.4	
			200V	●		MKR50HA112G					
MR-65HA ₂	15	30	55	100V	2a2b×2	●	MKR65HA151H	51,500	TR80B-1E	3.1	
			200V	●		MKR65HA152H					
MR-80HA ₂	18.5	37	67	100V	〃	●	MKR80HA191H	68,800		5.8	
			200V	●		MKR80HA192H					
MR-100HA ₂	22	45	80	100V	〃	●	MKR100HA221H	78,300	TR150B-1E	6.4	
			200V	●		MKR100HA222H					
MR-125HA ₂	30	55	105	100V	〃	●	MKR125HA301H	107,000		6.4	
			200V	●		MKR125HA302H					
MR-150HA ₂	37	75	130	100V	〃	●	MKR150HA371H	180,000	※TR250B-1E	9.2	
			200V	●		MKR150HA372H					
MR-200HA ₂	45	90	(140)	100V	〃	●	MKR200HA451H	197,000		18	
			200V	●		MKR200HA452H					
MR-250HA ₂	55	110	(240)	100V	〃	●	MKR250HA551H	295,000	18		
			200V	●		MKR250HA552H					
MR-300HA ₂	75	132	(240)	100V	3a3b×2	●	MKR300HA751H	448,000	※TR400B-1E	30	
			200V	●		MKR300HA752H					
MR-400HA ₂	110	—	(380)	100V	〃	●	MKR400HA111H	491,000		30	
			200V	●		MKR400HA112H					

※TR-20B-1EとCTとの組合せですので、サーマルリレーの単体販売はできません。

■中心値の()内は一次換算電流値を示します。

■適合電動機容量はAC3級の場合です。

■可逆形には信頼性の高いインターロック機構を標準装備(11Hは除く)しています。

■上表は盤内温度50℃以下の適用です。

■定格絶縁電圧はAC600Vです。

■補助接点仕様(最少定格24V、10mA)

定格通電電流	10A
定格使用電流	110V 2A、440V 1A

■直流操作用、ラッチ付仕様も製作可能ですので別途お問合せください。(10BHは不可)

■操作コイルの電圧変動は定格電圧の85～110%でご使用ください。

■上表にある操作コイル電圧以外の特殊電圧につきましては別途お問合せください。

■欠相サーマルリレー(2E)も組合せ可能です。「サーマルリレー」の項を参照ください。P.626～630

■MR-200HA₂～MR-400HA₂は、サーマルリレー組込みでないと製作できません。(CT組込みのため)

■補助接点ユニット

適用	仕様	ご注文品番	メーカー希望 小売価格(円)
20H～50H	接点構成 1a1b 定格使用電流 220V 2A	●AX20H50H	1,500
65HA	440V 1A	●AX65H	1,500
80HA～400HA	定格通電電流 10A	●AX80H400H	1,500

■補助接点ユニットにより簡単に補助接点の追加が可能です。(10BH₂A、11H₂Aは不可)

(非可逆形 最大4a4b
可逆形 最大3a3b)

