

電磁開閉器(可逆形)

mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
MR-10BH2A 機械的インターロックユニット 主端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) リセットボタン (ストローク3) 高さ7.5 (レール使用時)	73×53 73×50 も取付可能	C2予備端子
MR-11H2A 主端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) リセットボタン (ストローク3)	90×15 3-M4ねじ穴	C2予備端子
MR-20H2A 補助接点ユニット 主端子 M4ねじ (端子幅9) 機械的インターロックユニット コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 補助接点ユニット リセットボタン (ストローク3)	155×8.5 3-M4ねじ穴	補助接点2a2bの場合この接点追加されます
MR-25H2A 補助接点ユニット 主端子 M5ねじ (端子幅10) 機械的インターロックユニット コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 補助接点ユニット リセットボタン (ストローク3)	155×8.5 3-M4ねじ穴	