

# 漏電保護リレー

## GR-7T-1、GR-7T-2

コンパクトサイズがポイントです。  
給湯器、風呂釜などの制御電源や  
自動販売機の電源、マイコン制御の電装部に！  
機器、組込用として幅広くご使用いただけます。



高信頼性の漏電検知部。  
サージ耐量を大きくするなど機器  
組込用として誤動作防止対策は万  
全です。

GR-7T-1  
GR-7T-2



高さ…  
わずか

20mm

を実現!

一列端子構造  
配線接続が容易な一列端子  
構造を採用。省スペースに  
有利です。  
(端子カバーは別売です)




リセット(入)ボタン  
動作しOFFになった場合、  
動作原因を排除し、リセッ  
ト(入)ボタンを押せば通  
電状態(入)にもどります。  
(電源を切っても自動的に  
復帰します。)

漏電表示ランプ  
漏電で動作した時に  
点灯します。

テスト(切)ボタン  
動作の確認はこのボタ  
ンで行ってください。  
動作すれば正常です。

(注)  
GR-7Tには横位置取付けのGR-7T-1と縦位置取付けのGR-7T-2  
があります。別途ご指定ください。



GR-7T-1

GR-7T-2

### 定格仕様

| 型式              | GR-7T-1     | GR-7T-2    |
|-----------------|-------------|------------|
| ご注文品番           | GR7T10715H  | GR7T20715H |
| 動作表示            | LED(赤色)点灯   |            |
| 保護機能            | 地絡保護専用      |            |
| 極数              | 2P          |            |
| 定格電圧            | AC100V      |            |
| 定格電流            | 7A          |            |
| 定格感度電流          | 6mA、15mA    |            |
| 動作時間            | 0.1秒以内(高速形) |            |
| 使用温度範囲          | -10℃～40℃    |            |
| 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ) | 52×70×20mm  | 68×54×20mm |
| メーカー希望小売価格(円)   | 3,300       | 3,300      |

(注) 詳細につきましては別途お問い合わせください。