

GR-12T、GR-12B

移動形の冷蔵庫や冷凍・冷蔵ショーケースは機器の接地が
確実に取りにくい場合があります、感電災害の恐れがあります。
このような機器への組込用として開発!

■コンパクトサイズ

定格電流12A・漏電警報ブザー付(GR-12B)で、高さわずか
22.4mmのコンパクトサイズを実現。

■取付ピッチ60mm

取付寸法60mmのブレーカ及び従来の漏電保護リレーと取付
の互換性を持たせた構造。

■高信頼性の漏電検出部

雷サージ耐量を大きくするなど誤動作防止性能をアップ。

■カバー・基台に、難燃性・耐トラッキング性に優れた材料を
使用。

■テストボタン・リセットボタンがカバーから飛び出さない構
造とし、誤接触による不要動作を防止。

■漏電動作後のリセット(ON)は、リセットボタンを押すか、
あるいは電源プラグの抜き差しでも可能。

漏電表示ランプ
漏電で動作した時に
点灯します。

テスト(切)ボタン
動作の確認はこのボタンで
行ってください。
動作すれば正常です。



GR-12T

リセット(入)ボタン
動作しOFFになった場合、
動作原因を排除し、リセット
(入)ボタンを押せば、通電
状態(入)にもどります。

漏電表示ブザー
漏電動作をブザーで
お知らせします。



GR-12B

定格仕様

型式	GR-12T	GR-12B
ご注文品番	GR12T1215H	GR12B1215H
動作表示	LED(赤色)点灯	ブザー鳴動
保護機能	地絡保護専用	
極数	2P	
定格電圧	AC100V	
定格電流	12A	
定格感度電流	6mA、15mA	
動作時間	0.1秒以内(高速形)	
使用温度範囲	-10℃～50℃	
外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)	70×56×22.4mm	
メーカー希望小売価格(円)	3,600	5,100

(注) 詳細につきましては別途お問い合わせください。

この価格には消費税は含まれておりません。