

| タイプ                        | 経済タイプ                        |                         |                              |                         | 高性能タイプ                       |           |                              |           |     |  |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|-----|--|
| 極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)      | 2P・1E・30AF                   |                         | 2P・2E・30AF                   |                         | 2P・1E・30AF                   |           | 2P・2E・30AF                   |           |     |  |
| 定格電圧                       | AC                           | 110V                    |                              | 220V                    |                              | 110V      |                              | 220V      |     |  |
|                            | DC                           |                         |                              |                         |                              |           |                              |           |     |  |
| 型式                         | BCN-1H                       |                         | BCN-2H                       |                         | BCS-1H                       |           | BCS-2H                       |           |     |  |
| 定格電流<br>ご注文品番              | 15A                          | BCN1H15                 | 15A                          | BCN2H15                 | 15A                          | BCS1H15   | 15A                          | BCS2H15   |     |  |
|                            | 20A                          | BCN1H20                 | 20A                          | BCN2H20                 | 20A                          | BCS1H20   | 20A                          | BCS2H20   |     |  |
|                            | 30A                          | BCN1H30 <sup>(注1)</sup> | 30A                          | BCN2H30 <sup>(注1)</sup> |                              |           |                              |           |     |  |
| メーカー希望小売価格(円)              | 1,100                        |                         | 1,700                        |                         | 2,300                        |           | 2,900                        |           |     |  |
| 外観及び外形寸法(mm)               |                              |                         |                              |                         |                              |           |                              |           |     |  |
|                            | A 70<br>B 32<br>C 38<br>D 57 |                         | A 70<br>B 32<br>C 38<br>D 57 |                         | A 70<br>B 32<br>C 38<br>D 57 |           | A 70<br>B 32<br>C 38<br>D 57 |           |     |  |
| 定格遮断容量(kA)                 | 110V                         | 2.5                     |                              | 2.5                     |                              | 2.5       |                              | 2.5       |     |  |
|                            | AC                           | 110/220V                |                              |                         | 2.5                          |           |                              |           | 2.5 |  |
|                            |                              | 220V                    |                              |                         | 2.5                          |           |                              |           | 2.5 |  |
|                            |                              | 460V                    |                              |                         |                              |           |                              |           |     |  |
|                            | DC                           | 100V                    |                              |                         |                              |           |                              |           |     |  |
| 250V                       |                              |                         |                              |                         |                              |           |                              |           |     |  |
| 標準接続方式                     | ソルダレス端子方式(当座金付)              |                         | ソルダレス端子方式(当座金付)              |                         | ソルダレス端子方式(当座金付)              |           | ソルダレス端子方式(当座金付)              |           |     |  |
| 接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> ) | 8                            |                         | 8                            |                         | 8                            |           | 8                            |           |     |  |
| 取付可能付属装置                   | 裏面形 SD                       | -                       |                              | -                       |                              | -         |                              | -         |     |  |
|                            | 埋込形 FP                       | -                       |                              | -                       |                              | -         |                              | -         |     |  |
|                            | 補助スイッチ AX                    | -                       |                              | -                       |                              | -         |                              | -         |     |  |
|                            | 警報スイッチ AL                    | -                       |                              | -                       |                              | -         |                              | -         |     |  |
|                            | 電圧引外し装置 SHT                  | -                       |                              | -                       |                              | -         |                              | -         |     |  |
|                            | 不足電圧引外し装置 UVT                | -                       |                              | -                       |                              | -         |                              | -         |     |  |
|                            | 端子台 TB                       | -                       |                              | -                       |                              | -         |                              | -         |     |  |
|                            | トリップボタン TRB                  | -                       |                              | -                       |                              | -         |                              | -         |     |  |
|                            | キャップ式 LC                     | 別売(LC-03)               |                              | 別売(LC-03)               |                              | 別売(LC-03) |                              | 別売(LC-03) |     |  |
|                            | 施錠式 HL                       | -                       |                              | -                       |                              | -         |                              | -         |     |  |
|                            | 外部操作ハンドル HM、HA               | -                       |                              | -                       |                              | -         |                              | -         |     |  |
|                            | 機械的インターロック MIW               | -                       |                              | -                       |                              | -         |                              | -         |     |  |
|                            | バリア BA                       | -                       |                              | -                       |                              | -         |                              | -         |     |  |
| 端子カバー                      | 表面形 TMC                      | 付 属                     |                              | 付 属                     |                              | 付 属       |                              | 付 属       |     |  |
| 裏面形 BTC                    | -                            |                         | -                            |                         | -                            |           | -                            |           |     |  |
| 引外し方式                      | 熱動電磁                         |                         | 熱動電磁                         |                         | 熱動電磁電子式                      |           | 熱動電磁電子式                      |           |     |  |
| 重量(kg)                     | 0.10                         |                         | 0.10                         |                         | 0.11                         |           | 0.11                         |           |     |  |
| 一梱入数                       | 50                           |                         | 50                           |                         | 50                           |           | 50                           |           |     |  |
| 特性、寸法図記載ページ                | P.52                         |                         |                              |                         | P.52                         |           |                              |           |     |  |

定格電圧は最大使用可能電圧。110/220Vは単3における220Vを表します。付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.205～  
BCN-2H・BCS-2Hは、対地電圧250V回路での使用が可能です。

(注1) 日本電機工業会規格JEM 1477では、定格15A、20Aをコード短絡保護用瞬時遮断機能付配線用遮断器と規定しています。

### ハンドルキャップ

遮断器のハンドルをON、OFFいずれかの状態で操作禁止を表示する部品です。ハンドルキャップは10個単位でご注文ください。



価格/1個

|               |       |
|---------------|-------|
| 型式            | LC-03 |
| ご注文品番         | UGA03 |
| メーカー希望小売価格(円) | 120   |