


極数 P)素子数 E)フレーム(AF)		2P・1E・30AF		2P・1E・30AF			
定格電圧	AC	110V		110V			
	DC						
型式		BCT-1H		上列用	BCT-1N-1	下列用	BCT-1N-2
定格電流 ご注文品番	15A	BCT1H15		15A	上列用	BCT1N115	
					下列用	BCT1N215	
	20A	BCT1H20		20A	上列用	BCT1N120	
					下列用	BCT1N220	
メーカー希望小売価格(円)		4,000		4,000			
外観及び外形寸法(mm)		 A 70 B 32 C 38 D 57		 A 75.5 B 16.5 C 38 D 53.5			
定格遮断容量 (kA)	110V	2.5		2.5			
	110/220V						
	220V						
	460V						
	125V						
	DC 250V						
標準接続方式		ソルダレス端子方式(当座金付)		電源側	プラグイン端子	負荷側	速結端子
接続可能最大電線(mm ²)		8		1.6・2.0			
取付可能付属装置	裏面形 SD	—		—			
	埋込形 FP	—		—			
	補助スイッチ AX	—		—			
	警報スイッチ AL	—		—			
	電圧引外し装置 SHT	—		—			
	不足電圧引外し装置 UVT	—		—			
	端子台 TB	—		—			
	トリップボタン TRB	—		—			
	キャップ式 LC	別売(LC-03)		別売(LC-BN)			
	施錠式 HL	—		—			
	外部操作ハンドルHM、HA	—		—			
	機械的インターロック MIW	—		—			
	バリア BA	—		—			
	表面形 TMC	付 属		—			
	裏面形 BTC	—		—			
引外し方式		熱動電磁電子式		熱動電磁電子式			
重量(kg)		0.10		0.07			
一梱入数		50					
特性、寸法図記載ページ		P.52		P.50			

端子部はパルミニブレーカと同等です。
詳細はP.7～8をご参照ください。

ハンドルキャップ

- 遮断器のハンドルをON、OFFいずれかの状態で操作禁止を表示する部品です。
- ハンドルキャップは10個単位でご注文ください。



■価格/1個

型式	LC-03
ご注文品番	UGA03
メーカー希望小売価格(円)	120



■価格/1個

型式	LC-BN
ご注文品番	UGA61
メーカー希望小売価格(円)	120