



安全ブレーカ

配線用遮断器

極数(P) 素子数(E) フレーム(AF)	2P・1E・30AF								2P・2E・30AF																					
定格電圧	AC	110V								110/220V																				
	DC	100V								100V																				
型式	B-1EA										B-2EA																			
定格電流 ご注文品番	2A	B1EA02																												
	3A	B1EA03																												
	5A	B1EA05																												
	6A	B1EA06								6A	B2EA06																			
	10A	B1EA10								10A	B2EA10																			
	15A	B1EA15	15A	B1EA15W								15A	B2EA15	15A	B2EA15W															
	20A	B1EA20	20A	B1EA20W								20A	B2EA20	20A	B2EA20W															
	30A	B1EA30							30A	B1EA30W	30A	B2EA30					30A B2EA30W													
メーカー希望小売価格(円)	1,760	910	880	880	910				1,300	1,250	1,250	1,300																		
外観及び外形寸法(mm)													<small>白色ハンドル仕様 (住宅用分電盤組込用)</small>				<small>白色ハンドル仕様 (住宅用分電盤組込用)</small>													
定格	110V	1.0	1.5				1.5				1.5																			
遮断容量 (kA)	AC 110/220V														1.5															
	220V														1.5															
	460V																													
DC	100V	0.1	0.3								0.3																			
DC 250V																														
標準接続方式	ソルダレス端子方式(当座金付)															ソルダレス端子方式(当座金付)														
接続可能最大電線(mm ²)	8															8														
取付可能付属装置	裏面形 SD	—															—													
	埋込形 FP	—															—													
	補助スイッチ AX	—															—													
	警報スイッチ AL	—															—													
	電圧引外し装置 SHT	—															—													
	不足電圧引外し装置 UVT	—															—													
	端子台 TB	—															—													
	トリップボタン TRB	—															—													
	キャップ式 LC	別売(LC-03)															別売(LC-03)													
	ハンドルロック HL	—															—													
	外部操作ハンドルHM、HA	—															—													
	機械的インターロック MIW	—															—													
	バリア BA	—															—													
	表面形 TMC	付 属															付 属													
	裏面形 BTC	—															—													
引外し方式	熱動電磁	熱 動															熱 動													
重量(kg)		0.09															0.10													
一括入数		100															50													
特性、寸法図記載ページ		P.51															P.51													

定格電圧は最大使用可能電圧。 110/220Vは単3における220Vを表します。 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。 P.205 ~ 電圧はDC24V以上でご使用ください。

ハンドルキャップ

遮断器のハンドルをON、OFFいずれかの状態で操作禁止を表示する部品です。ハンドルキャップは10個単位でご注文ください。

価格/1個

型式	LC-03
ご注文品番	UGA03
メーカー希望小売価格(円)	120

安全ブレーカ用取付台

安全ブレーカを最大23個取付けることが可能です。またパネルカット面までの高さを60mmにできます。必要に応じて切離してご使用ください。

価格/23連

ご注文品番	UED26P
メーカー希望小売価格(円)	1,050