

Eシリーズ(経済タイプ)配線用遮断器

安全ブレーカサイズの 40・50A												
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・50AF				3P・3E・30AF				3P・3E・30AF		2P・2E・30AF	
定格電圧	AC	220V				220V				220V		460V(15A以上)
	DC	100V										125V(15A以上)
型式	B-2HA				B-33MEA				M-3BA		B-32EB	
定格電流 ご注文品番 表面形					1.3A (0.2kW)	B33MEA013	15A	B33MEA150	1.3A (0.2kW)	M3BA020	3A	B32EB03
					2.6A (0.4kW)	B33MEA026	16A (3.7kW)	B33MEA160	2.6A (0.4kW)	M3BA040	5A	B32EB05
					3A	B33MEA030	20A	B33MEA200	4.2A (0.75kW)	M3BA075	10A	B32EB10
	40A	B2HA40			4.2A (0.75kW)	B33MEA042	20A	B33MEA200	5.5A (1.0kW)	M3BA100	10A	B32EB10
			50A	B2HA50	5A	B33MEA050	25A (5.5kW)	B33MEA250	7.4A (1.5kW)	M3BA150	15A	B32EB15
					5.5A (1.0kW)	B33MEA055	30A	B33MEA300	10A (2.2kW)	M3BA220	15A	B32EB15
					7.4A (1.5kW)	B33MEA074	30A	B33MEA300	16A (3.7kW)	M3BA370	20A	B32EB20
					10A (2.2kW)	B33MEA100	32A (7.5kW)	B33MEA320	25A (5.5kW)	M3BA550	20A	B32EB20
									32A (7.5kW)	M3BA750	30A	B32EB30
()内AC200/220V時の適用モータ容量(kW)を表す M-3BAは除く												
接続方法	表面形				表面形	裏面形(注)	埋込形(注)		表面形	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)
メーカー希望小売価格(円)	3,940				3,690	5,570	9,130		4,130	2,590	3,840	7,380
外観及び外形寸法(mm)	安全ブレーカサイズの 40・50A				モータ保護兼用(インバーター回路には不可)				モータ保護兼用・手元開閉器用(インバーター回路には不可)		(3, 5, 10Aはインバーター回路には不可)	
	 ()内端子カバー付寸法				 ()内端子カバー付寸法				 ()内端子カバー付寸法		 ()内端子カバー付寸法	
定格	110V	2.5				2.5				2.5		2.5
遮断容量 (kA)	110/220V	2.5				2.5				2.5		2.5
	220V	2.5				2.5				2.5		2.5
	460V									2.5		1.5
	100V	0.3										
DC	125V											0.7 (15A以上)
250V												
標準接続方式	ソルダレス端子方式(当座金付)				圧着端子方式(棒型)				線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)	
接続可能最大電線(mm ²)	8				14 (14Sq-s)				22		22	
取付可能付属装置	裏面形 SD	—				●				—		●
	埋込形 FP	—				●				—		●
	補助スイッチ AX	—				●				●		●
	警報スイッチ AL	—				●				●		●
	電圧引外し装置 SHT	—				●				—		●
	不足電圧引外し装置 UVT	—				—				—		—
	端子台 TB	—				可能(縦形)				—		可能(縦形)
	トリップボタン TRB	—				付 属				—		付 属
	ハンドル キャップ式 LC・RC	別売(LC-03)				別売(RC-KA)				—		別売(RC-KA)
	ロック 施錠式 HL	—				—				—		—
	外部操作ハンドル HM, HA	—				—				—		—
	機械的インターロック MIW	—				—				—		—
	バリア BA	—				—				—		—
	表面形 TMC	付 属				付 属				—		付 属
	裏面形 BTC	—				裏面形付属				—		裏面形付属
引外し方式	熱 動				完全電磁				完全電磁		3A, 5A, 10A 完全電磁	15A, 20A, 30A 熱動電磁
重量(kg)	0.10				0.37				0.60		0.27 完全電磁	0.22 熱動電磁
一梱入数	50				10				10		40	
特性、寸法図記載ページ	P.51				P.53				P.52		P.53	

■定格電圧は最大使用可能電圧。■110/220Vは単3における220Vを表します。■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.205～

■適合圧着端子 P.243

■B-33MEA、M-3BA(全定格)、及びB-32EBの3、5、10Aはインバーター回路にはモータ保護用としては使用できません。

(注) ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

40A・50Aの従来品との比較

項目	追記事項
B-2HA	住宅用分電盤に組込まれている分岐ブレーカとの組替えや増回路スペースへの組込みはできません。(配線容量の不足)

