

Eシリーズ(経済タイプ)配線用遮断器

配線用遮断器

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	3P・3E・60AF			2P・2E・100AF			3P・3E・100AF			2P・2E・125AF			3P・3E・125AF		
定格電圧	460V			460V			460V			460V			460V		
AC	460V			460V			460V			460V			460V		
DC	250V			250V			250V			250V			250V		
型式	B-63EA			B-102EA			B-103EA			B-122EA			B-123EA		
定格電流 ご注文品番 表面形	60A (15kW)	B63EA60	50A	B102EA05	50A (11kW)	B103EA05	125A	B122EA12	120A	B123EA120 (表面形のみ可)					
60A			B102EA06	60A (15kW)	B103EA06	125A			B123EA12						
75A			B102EA07	75A (18.5kW)	B103EA07	125A (30kW)			B123EA12						
100A			B102EA10	100A (22kW)	B103EA10										
()内AC200/220V時の 適用モータ容量(kW)を表す															
接続方法	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)
メーカー希望小売価格(円)	6,010	8,750	12,310	12,500	15,600	19,600	13,700	18,100	22,100	17,800	23,400	30,100	19,700	27,100	33,700
外観及び外形寸法(mm)	モータ保護兼用			モータ保護兼用			モータ保護兼用			モータ保護兼用 (120Aは除く)					
()内端子カバー付寸法	A 105(115) B 70 C 49 D 67.5			A 130(188) B 75 C 60 D 80			A 152(222) B 90 C 60 D 80			2PIは3P中極をはずしたものです					
定格	110V	2.5	7.5	5.0	14										
遮断容量 (kA)	110/220V	2.5	5.0	10											
AC	220V	2.5	5.0	10											
DC	460V	1.5	2.5	7.5											
標準接続方式	線挿入方式(圧着端子使用可能)			圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)								
接続可能最大電線(mm ²)	22			60			60								
取付可能付属装置	裏面形 SD	●	●	●											
接続方式	埋込形 FP	●	●	●											
補助スイッチ	AX	●	●	●											
警報スイッチ	AL	●	●	●											
電圧引外し装置	SHT	●	●	●											
不足電圧引外し装置	UVT	-	-	-											
端子台	TB	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)											
トリップボタン	TRB	付属	付属	付属											
ハンドル	キャップ式 LC・RC	別売(RC-KA)	別売(LC-153EA)	別売(LC-153EA)											
ロック	施錠式 HL	-	●	●											
外部操作ハンドル	HM、HA	-	-	-											
機械的インターロック	MIW	-	-	-											
バリア	BA	-	別売	別売											
端子カバー	表面形 TMC	付属	付属	付属											
裏面形 BTC	裏面形付属	裏面形付属	裏面形付属												
引外し方式	熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁								
重量(kg)	0.33	0.50	0.65	0.70	0.75										
一梱入数	20	10	5												
特性、寸法図記載ページ	P.53	P.55	P.56												

定格電圧は最大使用可能電圧。110/220Vは単3における220Vを表します。付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.205~

適合圧着端子 P.243

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート:マンセル5Y711)

