


ボックスブレーカ

・配線用遮断器組込

・鉄製防塵ボックス

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	3P・3E・30AF	3P・3E・50AF	3P・3E・60AF	3P・3E・100AF
定格電圧	AC DC			460V
型式	B-D63E			B-D103E
定格電流 ご注文表 ()内AC200/220V時の 適用モータ容量(kW)を表す	15A	BD63E15	40A	BD63E40
	20A	BD63E20	60A (15kW)	BD63E60
	30A	BD63E30	50A (11kW)	BD63E50
メーカー希望小売価格(円)	17,500	19,000	19,900	30,000
外観及び外形寸法(mm)	モータ保護兼用(40A以上)			モータ保護兼用
	 A 300 B 180 C 91 D 142			 A 425 B 240 C 118 D 169
定格遮断容量(kA)	110V	2.5	5.0	
	110V/220V	2.5	5.0	
	220V	2.5	5.0	
	460V	1.5	2.5	
	125V			
	250V			
標準接続方式	線押え方式(圧着端子使用可能)			圧着端子方式(圧着端子付属)
接続可能最大電線(mm ²)	22			60
取付可能付属装置	裏面形 SD	—	—	—
	埋込形 FP	—	—	—
	補助スイッチ AX	●	●	●
	警報スイッチ AL	●	●	●
	電圧引外し装置 SHT	●	●	●
	不足電圧引外し装置 UVT	—	—	—
	端子台 TB	可	能	可
	トリップボタン TRB	—	—	AL仕様は付属
ハンドルロック	キャップ式 LC	—	—	—
	施錠式 HL	標準装備	標準装備	標準装備
引外し方式	熱動電磁			熱動電磁
組込遮断器	B-33EA	B-53EA	B-63EA	B-103EA

- 定格電圧は最大使用可能電圧。■ 110/220Vは単3における220Vを表します。
■ 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.205 ~ ■ 適合圧着端子 P.243

簡易防塵タイプ
ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける簡易防塵構造です。
ON、OFF操作が容易な外部操作ハンドルを採用。不用意な操作を防止するハンドルロックを標準装備。



● 塗装色：マンセル5Y7/1

ボックス



	B-D63E用 BOX	B-D103E用 BOX
メーカー希望小売価格(円)	17,500	21,100

ボックスブレーカのハンドルロックについて(カギは別途ご用意ください)

ハンドル上部の突起部を押して スライドして出た施錠穴にカギを差し込み 施錠しロック完了です。

