

単3中性線欠相保護付配線用遮断器

配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・2E・50AF	3P・2E・50AF	3P・2E・60AF
定格電圧	100/200V	100/200V	100/200V
型式	BU-53・1KA	BU-53・1J	BU-63・1KA
定格電流 ご注文品番 表面形	30A BU5301KA30V	30A BU5301J30V	60A BU6301KA60V
	40A BU5301KA40V	40A BU5301J40V	
	50A BU5301KA50V	50A BU5301J50V	
接続方法	表面形	表面形 裏面形(注) 埋込形(注)	表面形
メーカー希望小売価格(円)	8,400	8,400 10,300 14,300	9,100
外観及び外形寸法(mm)	分電盤協約形サイズ (過電圧検出リード線付) ()内端子カバー付寸法 A 98(112) B 75 C 60 D 80 (過電圧検出リード線付) A 139(149) B 70 C 49 D 67.5 分電盤協約形サイズ (過電圧検出リード線付) A 98(112) B 75 C 60 D 80		
定格遮断容量(kA)	110V 100/200V 200V 415V	2.5	2.5
標準接続方式	線押え方式(圧着端子使用可能)	線押え方式(圧着端子使用可能)	線押え方式(圧着端子使用可能)
接続可能最大電線(mm ²)	22	22	22
取付可能付属装置	接続方式 裏面形 SD	●	—
	接続方式 埋込形 FP	●	—
	補助スイッチ AX	●	●
	警報スイッチ AL	●	●
	テストリード線引出し TBL	—	—
	端子台 TB	可能(縦形)	可能(縦形)
	トリップボタン TRB	付 属	付 属
	ハンドル キャップ式 LC・RC	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)
	ロック 施錠式 HL	—	—
	外部操作ハンドル HM、HA	—	—
	バリア BA	—	—
	端子カバー 表面形 TMC	付 属	付 属
	端子カバー 裏面形 BTC	—	—
引外し方式	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁
重量(kg)	0.42	0.35	0.43
一梱入数	10	20	10
特性、寸法図記載ページ	P.106	P.107	P.106

- 100/200Vは単相3線式における200Vを表します。
- 単3中性線欠相保護機能はJIS C8371に準拠しています。

JIS C8371	定格動作過電圧	135V
	定格不動作過電圧	120V以上
	定格過電圧動作時間	1秒以内

- 分電盤協約形サイズ(KA)のみIECレール対応です。
- 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.205～
- (注) ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)
- 適合圧着端子 P.243

