


単3中性線欠相保護付配線用遮断器

3P・2E・60AF			3P・2E・100AF			3P・2E・125AF			極数(P)素子数(E)フレーム(AF)
100/200V			100/200V			100/200V			定格電圧
BU-63・1J			BU-103・1KA			BU-123・1EA			型式
60A BU6301J60V			60A BU10301KA06V			120A BU12301EA120 (表面形のみ可)			定格電流 ご注文品番 表面形
			75A BU10301KA07V			125A BU12301EA12V			
			100A BU10301KA10V						
表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形			表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	接続方法
			16,100			22,400	30,000	37,600	メーカー希望小売価格(円)
(過電圧検出リード線付)			分電盤協約形サイズ (過電圧検出リード線付)			(過電圧検出リード線付)			外観及び外形寸法(mm)
 A 139(149) B 70 C 49 D 67.5			 A 98(156) B 75 C 60 D 80			 A 152(222) B 90 C 60 D 80			 (内端子カバー付寸法)
2.5			5.0			10			100V 定格 100/200V 遮断容量 200V (kA) 415V
線押え方式(圧着端子使用可能)			圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)			標準接続方式
22			38			60			接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )
●			-			●			SD 裏面形 接続方式
●			-			●			FP 埋込形
●			●			●			AX 補助スイッチ
●			●			●			AL 警報スイッチ
-			-			-			TBL テストリード線引出し
可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)			TB 端子台
付 属			付 属			付 属			TRB トリップボタン
別売(RC-KA)			別売(RC-KA)			別売(LC-153EA)			LC・RC キャップ式ハンドル HL 施錠式 ロック
-			-			●			HM, HA 外部操作ハンドル
-			-			別 売			BA バリア
付 属			付 属			付 属			TMC 表面形 端子カバー
裏面形付属			-			裏面形付属			BTC 裏面形
熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			引外し方式
0.38			0.58			0.90			重量(kg)
20			10			5			一梱入数
P.107			P.107			P.108			特性、寸法図記載ページ

100/200Vは単相3線式における200Vを表します。  
単3中性線欠相保護機能はJIS C8371に準拠しています。

JIS C8371	定格動作過電圧	135V
	定格不動作過電圧	120V以上
	定格過電圧動作時間	1秒以内

分電盤協約形サイズ KA のみIECレール対応です。  
付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.205～

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)  
適合圧着端子 P.243



埋込形

裏面形