


単3中性線欠相保護付配線用遮断器

配線用遮断器

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	3P・2E・150AF	3P・2E・225AF	3P・2E・250AF	3P・2E・400AF
定格電圧	100/200V	100/200V	100/200V	100/200V
型式	●BU-153・1EA	●BU-223・1EA	●BU-253・1EA	●BU-403・1EA
定格電流 ご注文品番 表面形	150A BU15301EA15V	125A BU22301EA12V	250A BU25301EA25V	250A BU40301EA25V
		150A BU22301EA15V		350A BU40301EA35V
		175A BU22301EA17V		
		200A BU22301EA20V		
		225A BU22301EA22V		
300A BU40301EA30V		400A BU40301EA40V		
接続方法	表面形 裏面形(注) 埋込形(注)	表面形 裏面形(注) 埋込形(注)	表面形 裏面形(注) 埋込形(注)	表面形 裏面形(注) 埋込形(注)
メーカー希望小売価格(円)	22,400 30,000 48,100	35,000 42,100 47,400	42,100 49,200 54,500	77,100 93,600 99,700 83,400 99,900 106,000
外観及び外形寸法(mm)	(過電圧検出リード線付)			
				
()内端子カバー付寸法	A 152(222) B 90 C 60 D 80	A 165(255) B 105 C 60 D 82	A 165(255) B 105 C 60 D 82	A 257 B 140 C 103 D 132
定格 遮断容量 (kA)	100V 100/200V 200V 415V	10	35	35
標準接続方式	圧着端子方式(圧着端子付属)	圧着端子方式(圧着端子付属)	圧着端子方式(圧着端子付属)	バー端子方式
接続可能最大電線(mm ²)	60	150	150	
取付可能付属装置	接続方式 裏面形 SD	●	●	●
	埋込形 FP	●	●	●
	補助スイッチ AX	●	●	●
	警報スイッチ AL	●	●	●
	テストリード線引出し TBL	-	-	-
	端子台 TB	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)
	トリップボタン TRB	付 属	付 属	付 属
	ハンドル キャップ式 LC・RC	別売(LC-153EA)	-	-
	ロック 施錠式 HL	●	●	●
	外部操作ハンドル HA	-	-	-
バリア BA	別 売	別 売	別 売	
端子カバー	表面形 TMC	付 属	付 属	付 属
	裏面形 BTC	裏面形付属	裏面形付属	裏面形付属
引外し方式	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁
重量(kg)	0.90	1.5	1.5	4.9
一梱入数	5	1	1	1
特性、寸法図記載ページ	P.108	P.109	P.109	P.110

100/200Vは単相3線式における200Vを表します。
単3中性線欠相保護機能はJIS C8371に準拠しています。

JIS C8371	定格動作過電圧	135V
	定格不動作過電圧	120V以上
	定格過電圧動作時間	1秒以内

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.205～
(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)
適合圧着端子 P.243



埋込形

裏面形