


ミニ・イコールブレーカ

配線用遮断器

極数(P) 素子数(E) フレーム(AF)	2P・1E・50AF		2P・2E・50AF	
定格電圧 AC DC	110V		110/220V、265V	
型式	BN-51		BN-52	
定格電流 ご注文品番	15A	BN5115	15A	BN5215
	20A	BN5120	20A	BN5220
	30A	BN5130	30A	BN5230
メーカー希望小売価格(円)	1,800		2,700	
外観及び外形寸法(mm)	 A 95 B 25 C 60 D 78		 A 95 B 25 C 60 D 78	
定格遮断容量 (kA)	110V	5.0		
	110V/220V		5.0	
	220V			
	265V		2.5	
	125V			
	250V			
標準接続方式	線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)	
接続可能最大電線(mm ²)	8		8	
引外し方式	熱動電磁		熱動電磁	
ハンドルロック(キャップ式)	別売(LC-51)		別売(LC-51)	
重量(kg)	0.15		0.16	
一梱入数	50		50	
特性、寸法図記載ページ	P.90		P.90	

■ 定格電圧は最大使用可能電圧。■ 110/220Vは単3における220Vを表します。■ IECレールは使用不可。
■ ミニ・イコールブレーカは、標準分電盤に組込みます。

端子カバー (価格/2枚セット)

型式	TMC-7
ご注文品番	UEA07
メーカー希望小売価格(円)	100

ハンドルキャップ

- 遮断器のハンドルをON、OFFいずれかの状態で操作禁止を表示する部品です。
- ハンドルキャップは10個単位でご注文ください。



(価格/1個)

型式	LC-51
ご注文品番	UGA21
メーカー希望小売価格(円)	90