


Kシリーズ(分電盤協約形サイズ) 配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・30AF	2P・2E・30AF	3P・3E・30AF
定格電圧	220V	220V	220V
AC		125V (15、20、30A)	
DC			
型式	M-33KA	B-32KA	B-33KA
定格電流 ご注文品番	1.3A(0.2kW) M33KA013	3A B32KA03	15A B33KA15
	2.6A(0.4kW) M33KA026		
	3A M33KA030	5A B32KA05	
	4.2A(0.75kW) M33KA042	10A B32KA10	20A B33KA20
	5A M33KA050	15A B32KA15	
	5.5A(1.0kW) M33KA055	20A B32KA20	
	7.4A(1.5kW) M33KA074	30A B32KA30	
	10A(2.2kW) M33KA100		
	15A M33KA150		
	16A(3.7kW) M33KA160		
	20A M33KA200		
	25A(5.5kW) M33KA250		
	30A M33KA300		
	32A(7.5kW) M33KA320		
メーカー希望小売価格(円)	4,950	4,450	4,950
外観及び外形寸法(mm)	モータ保護兼用 (インバーター回路には使用不可) 	(3、5、10Aはインバーター回路には使用不可) 	
定格遮断容量(kA)	110V 110/220V 220V 460V	5.0(3、5、10A2.5) 2.5 2.5	2.5 2.5 2.5
DC	125V 250V	0.7(15、20、30A)	
標準接続方式	線押え方式(圧着端子使用可能)	線押え方式(圧着端子使用可能)	線押え方式(圧着端子使用可能)
接続可能最大電線(mm ²)	22	22	22
取付可能付属装置	裏面形 SD	—	—
	埋込形 FP	—	—
	補助スイッチ AX	●	●
	警報スイッチ AL	●	●
	電圧引外し装置 SHT	●	●
	不足電圧引外し装置 UVT	—	—
	端子台 TB	可能(縦形)	可能(縦形)
	トリップボタン TRB	付 属	付 属
	ハンドル キャップ式 LC・RC ロック 施錠式 HL	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)
	外部操作ハンドル HM、HA	—	—
	機械的インターロック MIW	—	—
	バリア BA	—	—
端子カバー	表面形 TMC	付 属	付 属
	裏面形 BTC	—	—
引外し方式	完全電磁	熱動電磁(3、5、10A完全電磁)	
重量(kg)	0.42	0.26	0.39
一梱入数	10	10	
特性、寸法図記載ページ	P.91	P.91	

■定格電圧は最大使用可能電圧。■110/220Vは単3における220Vを表します。■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.205～
 ■適合圧着端子 P.243 ■IECレール用取付部品は、オプションです。別途ご注文ください。

主要寸法を分電盤協約寸法に
 合せましたので分電盤の
 標準化がはかれます。



IECレール用取付部品(1セット)(円)	
メーカー希望小売価格(円)	40