


Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)配線用遮断器

配線用遮断器

極数(P) 素子数(E) フレーム(AF)		2P・2E・60AF		3P・3E・60AF		2P・2E・100AF		3P・3E・100AF		
定格電圧	AC	220V				220V				
	DC	125V				125V				
型式		B-62KA		B-63KA		B-102KA		B-103KA		
定格電流 ご注文品番		60A	B62KA60	60A (15kW)	B63KA60	50A	B102KA05	50A (11kW)	B103KA05	
						60A	B102KA06	60A (15kW)	B103KA06	
						75A	B102KA07	75A (18.5kW)	B103KA07	
						100A	B102KA10	100A (22kW)	B103KA10	
メーカー希望小売価格(円)		7,600		8,900		14,300		16,000		
外観及び外形寸法(mm)		モータ保護兼用(注1)		モータ保護兼用(注1)		モータ保護兼用(注1)		モータ保護兼用(注1)		
 ()内端子カバー付寸法		A 98 (112) B 50 C 60 D 80		A 98 (112) B 75 C 60 D 80		A 98(156) B 50 C 60 D 80		A 98(156) B 75 C 60 D 80		
定格 遮断容量 (kA)	110V	5.0		2.5		7.5		5.0		
	110/220V	2.5		2.5		5.0		5.0		
	220V	2.5		2.5		5.0		5.0		
	460V									
	DC	125V	0.7				0.7			
	250V									
標準接続方式		線押え方式(圧着端子使用可能)				圧着端子方式(圧着端子付属)				
接続可能最大電線(mm ²)		22				38				
取付 可能 付属 装置	接続方式	裏面形 SD	—				—			
		埋込形 FP	—				—			
	補助スイッチ	AX	●				●			
	警報スイッチ	AL	●				●			
	電圧引外し装置	SHT	●				●			
	不足電圧引外し装置	UVT	—				—			
	端子台	TB	可能(縦形)				可能(縦形)			
	トリップボタン	TRB	付 属				付 属			
	ハンドル	キャップ式 LC・RC	別売(RC-KA)				別売(RC-KA)			
	ロック	施錠式 HL	—				—			
	外部操作ハンドル	HM、HA	—				—			
	機械的インターロック	MIW	—				—			
	バリア	BA	—				—			
	端子カバー	表面形 TMC	付 属				付 属			
裏面形 BTC		—				—				
引外し方式		熱動電磁				熱動電磁				
重量(kg)		0.27		0.40		0.36		0.53		
一梱入数		10				10				
特性、寸法図記載ページ		P.91				P.92				

■ 定格電圧は最大使用可能電圧。■ 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.205 ~ ■ 適合圧着端子 P.243
■ (注1) 1999年6月製より、モータ保護兼用として使用できます。

● SE用取付台(オプション)



1枚32連

SE用取付台	UEB32P(円)
ご注文品番	UEA20
メーカー希望小売価格(円)	1,500

● 取付ねじ(標準付属)

